

PVC-U煤矿井下用抽放瓦斯管

产品名称	PVC-U煤矿井下用抽放瓦斯管
公司名称	淄博武峰环通新型管业有限公司
价格	1.00/套
规格参数	种类:UPVC管 公称外径:20-800 (mm) 产商/产地:淄博
公司地址	中国 山东 淄博市 临淄区临淄大道818号
联系电话	86-0533-6298788

产品详情

种类	UPVC管	公称外径	20-800 (mm)
产商/产地	淄博	壁厚	不限 (mm)
品牌	齐武	长度	8 (m)
拉伸强度	0.6--2.5 (MPa)	用途	通风排气管
每件重量	15 (Kg)		

抽放瓦斯管 upvc煤矿用抗静电抗阻燃抽放瓦斯管 材质：聚氯乙烯 (pvc-u)

口径 (mm) : 20mm--800mm 压力 (mpa) : 0.6mpa--2.5mpa 颜色：黑色 特点：pvc-u材料轻便：pvc-u材料的比重只有铸铁的1 / 10，运输、安装简易，降低成本。抗化学性优越：pvc-

u具有优良的抗酸碱性能，除接近饱和点强酸碱或强的oxidising agents atmaximun外。不导电：upvc材料不能导电，也不受电解，电流的腐蚀，应此无需二次加工。不能燃烧，也不助燃，没有消防顾虑，价格低，使用pvc-u胶水连接实践证明可靠、安全，操作简便，耐用，抗候性优良，也不能被细菌及菌类所腐化。

阻力小，流率高：内壁光滑，流体流动性损耗小，加以污垢不易附着在平滑管壁，保养较为简易，保养费用较低。 1、特性：煤矿用upvc管材的优点（与传统材料对比）（1）质轻、搬运便利（2）耐腐蚀（3）化学稳定性强（4）流体阻力小（5）耐老化、寿命长（6）价格低

（7）易于连接，施工方便、安装费用低

2、齐武牌upvc煤矿管的优势与其他煤矿用塑料管对比有以下优势：

（1）不仅是物理混合。还有材料的改性与制作结构的创新。

（2）在使用条件相同的情况下。管壁薄。内径大。通过流体多，价格低于其他管材。

（3）不仅防静电。而且阻燃。是一种双抗塑料管。用途：upvc煤矿用管可用于煤矿井下供水、排水，抽放瓦斯和排风。抽放瓦斯的管材，要选择至少为0.6mpa压力等级的管材。否则管材会在真空（负压）下被抽瘪。根据有关安全规定，upvc煤矿用管严禁用于输送0.1mpa以上压力的任何气体。upvc煤矿管试压时应用液体试压，不得进行气体试验。