

博乐自流平灌浆料是认真的

产品名称	博乐自流平灌浆料是认真的
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

不需要振捣，能够依靠自身自重将灌浆范围填实。

耐久性好：是无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀。

不老化，对钢筋无锈蚀。

早强：24h抗压强度大于30mpa，

工程嵌固

耐久性强：经多次实验，50次冻融实验强度无很大变化。

是无垫安装时代的理想灌浆材料。

绝缘性好

自密性、不泌水、可以耐锈蚀

无收缩灌浆料还本产品具有自流性好，快硬

公司生产的灌浆料灌浆，不会有死角，表面无浮沫，光洁平整，和易性佳。

早强：奥泰利产品强度高，有标准型和型等。24小时后运行生产。

灌浆料抗油渗性：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前升增10百分率以上。

灌浆施工

人工搅拌需用力均匀，搅拌时间不少于5min

参考用量计算以2.28-2.5吨/立方米为依据

冬季施工需采取保温措施。

在灌浆过程中不宜振捣，需要时可用竹板条等进行导流拉动。

你知道吗

加水量为干粉料的12~13百分率。

在灌浆过程中不宜振捣，

可采用"压力法灌浆"进行灌浆

灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并要阳光直射。

搅拌叶片不得提至料液面之上，以免空气带入。

应用范围

地脚螺栓等设备基础灌浆

可用于建筑物的基础、地坪和道路的补强、抢修和增升固定；

适用于铁路、公路、桥梁、轨道压板、底板

锻锤机械增升固定灌浆。

可用于大多数要求较高的设备基础,底架基础以及柱基等等；

适用于铁路桩基、岩基等等、轨道压板、底板

锻锤、剪切机、石灰石碾碎机等机械增升固定灌浆。

设备安装的二次灌浆

灌浆料可进行地铁地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

灌浆料可进行地铁、隧道施工缝的嵌固。