

# 耐磨级绝缘PA66 美国杜邦WRF516G30电气零件 齿轮 轴承 传动皮带

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 耐磨级绝缘PA66 美国杜邦WRF516G30电气零件<br>齿轮 轴承 传动皮带 |
| 公司名称 | 东莞市缘信塑胶原料有限公司                             |
| 价格   | 31.00/kg                                  |
| 规格参数 | 品牌:美国杜邦<br>特性:耐磨级绝缘<br>可售卖地:全国            |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号                      |
| 联系电话 | 0769-87096585 13798816585                 |

## 产品详情

### 耐磨级绝缘PA66 美国杜邦WRF516G30电气零件 齿轮 轴承 传动皮带

PA66性能PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差PA66是PA系列中机械强度、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。PA66应用高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等