

# 供应CS-WD-600,11KW , 600米工地围挡喷淋系统

产品名称	供应CS-WD-600,11KW , 600米工地围挡喷淋系统
公司名称	隆尧县北楼乡程顺建筑机械厂
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:程顺 型号:CS-WD-600 产地:河北
公司地址	隆尧县北楼乡南汪店村(经营场所)
联系电话	13273696656

## 产品详情

供应CS-WD-600,11KW , 600米工地围挡喷淋系统：

建筑工地围挡喷淋机降尘原理：喷淋降尘系统是一种新型降尘系统。其原理是利用高压泵将水加压经高压管路送至高压喷嘴，形成飘飞的水雾，由于水雾颗粒是微米级的，非常细小，能够吸附空气中杂质，营造良好清新的空气，达到降尘、加湿等多重功效。

电机功率	11KW
控制方式	多时段自由控制
管长	600m
喷头数量	500个
电压	380V
包装	薄膜包装
高压管	外径95mm,内径4mm
喷头材质	不锈钢

围挡喷淋系统构造：产品主要由：高压水泵、过滤器、电箱、智能控制系统、特制防尘雾化喷嘴、水管及其它配件组成。

围挡喷淋使用注意事项：1,开机，连接好电源线后,选择好工作模式后按启动键,启动后注意高压水泵转动

方向是否正确。如方向错误证明电线连接错误，应及时停止运行，将电线交叉换位重新接。连接时应先关掉总电源，注意安全！2.系统启动时，一定要确保连接水泵的水管水源畅通，如水的流速达不到会导致压力不够从而影响喷淋效果，在缺水状态下，水泵长时间空载运转会损坏水泵，甚至烧损。3水源必须为清水，如使用污水或残渣比较多的水，会导致喷嘴堵塞，影响系统正常工作。4在气温低于“0”摄氏度时，系统停止运行后，应开启泄水阀将管道中的余水排出。