

松下PT-FRZ69C投影机 FRZ69C 松下FRZ69C激光高清投影机

产品名称	松下PT-FRZ69C投影机 FRZ69C 松下FRZ69C激光高清投影机
公司名称	深圳市创影天发科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区保洁路红岗2号大院1栋511室（仅限办公）
联系电话	15994732589 15994732589

产品详情

亮度：6200流明，

分辨率：1920X1200，

重量：23kg，

对比度：10000:1，

显示技术：DLP，

投射比：F=1.7-2.4，

激光光源高清工程机

主要参数 投影技术 DLP 显示芯片 0.67英寸芯片 亮度 6200流明 亮度均匀值 90% 对比度10000:1
标准分辨率 WUXGA (1920*1200) 光源参数 光源类型 激光二极管 光源寿命 普通模式：20000小时
，节能模式：24000小时，长寿命1模式：43800小时，长寿命2模式：61320小时，长寿命3模式：87600小
时 投影参数 光圈范围 F=1.7-1.9 实际焦距 f=25.6-35.7mm 投射比 1.7-2.4:1 投影距离 1.27-15.24m 投影
尺寸 50-600英寸，选用ET-DLE055C时：50-200英寸，选用ET-DLE035C时：100-350英寸，选用ET-
DLE020C时：100-400英寸 屏幕比例 16:10 梯形校正 水平：±15度，自动：±40度
投影方式 吊装，平放，正投，背投 接口参数 输入接口BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI HDMI 19-pin x 1
(支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入) DVI-D 24-pin x 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只与单链路兼容) RGB x
1 (BNC x 5): RGB/YBPBR/YCBCR/YC/视频 D-sub HD 15-pin (阴) x 1: RGB/YBPBR/YCBCR D-sub 9-pin (阴) x
1用于外部控制(与RS-232C相容) M3 x 1用于有线远程控制 D-sub 9-pin (阴) x 1 输出接口 M3 x
1用于链路控制 D-sub 9-pin (阳) x 1用于链路控制 控制接口 RJ-45 x 1用于网络连接, 适用于PLink (Class 2),
10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net 规格参数 产品噪音 普通模式：35dB

电源功率 正常模式：565，快速开机模式：110W，待机功率：0.5W 电源性能 AC100-240V，50/60Hz
产品尺寸 含标准镜头：498 × 200 × 581，不含镜头：498 × 200 × 538mm 纠错 适用环境工作温度：0-45
工作湿度：10-80%（无冷凝）