

# 松下PT-FRZ120C投影机 FRZ120C 松下FRZ120激光高清投影机

产品名称	松下PT-FRZ120C投影机 FRZ120C 松下FRZ120激光高清投影机
公司名称	深圳市创影天发科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区保洁路红岗2号大院1栋511室（仅限办公）
联系电话	15994732589 15994732589

## 产品详情

投影机代理：松下、爱普生、NEC、视美乐等品牌

松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头

高速维修投影机、投影机租赁

卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、纱幕、雾屏、水幕

主要参数 产品类型 工程投影机 投影技术 DLP 显示芯片 3×0.67英寸芯片 亮度 12000流明  
亮度均匀值 90% 对比度 10000:1 标准分辨率 WUXGA (1920\*1200) 光源参数 光源类型 激光  
投影参数 变焦方式 电动变焦 聚焦方式 电动聚焦 光圈范围 F=1.7-1.9 实际焦距 f=25.6-35.7mm  
投射比 1.7-2.4 : 1 投影距离 1.27-15.24m 投影尺寸 50-600英寸 屏幕比例 16:10  
梯形校正 垂直：±40度，水平：±15度 接口参数 输入接口 1×BNC：3G/HD/SD-SDI输入 1×HDMI  
19-pin 1×DVI-D 24-pin 1×RGB (BNC×5) 1×D-sub HD 15-pin (阴) 1×D-sub 9-pin (阴)：  
用于外部控制 (与RS-232C相容) 1×M3 1×D-sub 9-pin (阴)：用于外部控制 (并行) 输出接口1×D-  
sub 9-pin (阳)：用于链路控制 1×M3 控制接口 1×RJ-45 规格参数  
产品噪音 正常模式：44dB，低噪音模式 1：41dB，低噪音模式 2：38dB 电源功率 1100W  
电源性能 AC100-240V，50/60Hz 外观描述 模压塑料 产品尺寸 498×200×581mmmm  
产品重量 23.6kg 适用环境 工作温度：0-45℃，工作湿度：10%-80% (无冷凝)