

卸氨拉断阀 液氨鹤管拉断阀

产品名称	卸氨拉断阀 液氨鹤管拉断阀
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:DN25 ,DN50 材质:304 适用范围:液氨、氨水
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

卸氨拉断阀是一种安装在液氨鹤管上，用于在紧急情况下使槽车与鹤管自动、快速脱离的机构，鹤管配套拉断阀可以保护鹤管，确保流体装卸过程中人身和财产安全，减小事故损失，避免环境污染。

卸氨鹤管的主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管拉断阀使用性能：

- 1.紧急情况下能够使装卸设备自动、快速拉断
2. 常规操作事不会出现拉断
3. 拉断后分开的两部分能有效密封