

德国朗盛中国一级代理商（朗盛PBT）

产品名称	德国朗盛中国一级代理商（朗盛PBT）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

德国朗盛授权一级代理，德国朗盛PBT价格，朗盛PBT总代理

德国朗盛PBT应用方面---汽车行业:刹车系统组件、供油系统零件、烟灰缸,吸入空气格栅、加速器及离合器踏板,头灯反射器、空气过滤器外壳、摩托车外板、风挡雨刷柄、风挡雨刷支承、头灯框、安全带组件、熔丝盒、后视镜外壳、扰流板、门手柄、探险杠、门锁包裹物、化油器组件、火花塞端子板及点火系统电子组件等.

LANXESS POCAN PBT德国朗盛B1300 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B1305 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B1501 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B1505 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B1600 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B1700 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B1701 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B2505 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B3215 000000LANXESS POCAN PBT德国朗盛B3215XF 000000德国朗盛PBT一般性能---PBT树脂耐热性优良,其表现为高变形温度、高熔点、高连续使用温度和优良热稳定,易于制成达到要求的阻燃品种;能在工程塑料中取决于其机械强度高,有优良电气性能和耐候性;高弹性,低吸收性,饱和吸湿后对机械、电器及尺寸稳定性的影响小,低摩擦,耐磨耗;具有优良的耐化学药品性。除了热水和碱外,PBT工程塑料对大多数化学药品都呈惰性;由于流动性好、成型周期短、易加工、制品表面光滑并具有光泽,能制成薄壁和形状复杂的制品.由于PBT综合性能优良,自1970年问世以来,发展迅速,在五大工程塑料中,PBT年增长率是高的.德国朗盛PBT耐化学性---PBT对酒精、酯、醚、脂肪烃和高脂肪族酯等常见溶剂及脂肪和油(如:燃料、变压器油和刹车油)耐受性都极高.在室温条件下,仅溶于特殊溶剂,例:高氟化酒精.高温条件下,溶于邻二氯苯/苯酚、邻氯苯酚/二氯乙酸混合物或四氯乙烷/苯酚.室温条件下,不与碱性水或纯水溶液发生化学反应.对稀酸耐受性较低,对碱水溶液不具有耐受性.聚酯容易水解,因此,应避免温度高于60 ° C的碱溶液或长期接触水.但短间接接触热水或温水则不会出现问题.是一种特殊材料,可用于制造对抗水解要求极高产品.德国朗盛PBT耐候性---PBT塑件暴露于中欧气候条件下三年,结果表明该模塑件只出现了极微小变色,表面看来几乎不见变化.其机械性能,如刚度、抗裂强度和拉伸强度也几乎未受影响.装置中经过3600小时耐气候测试后,拉伸强度值仍为初始值90%.另一点,断裂延伸率受到了一定影响.设备模拟五到六年露天气候.为了防止表面侵蚀使强度受损,户外使用部件应采用黑色材料制造.纤维增强型产品,如表面质量出众、耐紫外线辐射性高适用于暴露于极端恶劣气候条件中部件.这些产品具有非凡的表面质量,以及耐紫外

线辐射性极高.