

## 瑞士固特UPS电源旁路柜-隔离稳压柜【现货价格】

产品名称	瑞士固特UPS电源旁路柜- 隔离稳压柜【现货价格】
公司名称	北京索瑞森科技电源有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:固特GUTORUPS 型号:1KVA-200KVA 适用范围:通信、不间断电源、电力、
公司地址	海淀区中关村创富大厦401室
联系电话	15810263599 15810263599

### 产品详情

瑞士固特电子有限公司主营：GutorUPS电源 PEW、Gutor PDW、Gutor PXP、Gutor PXP、PXW、WXW等工业级和电力级不间断电源(UPS)、三进单出、三进三出

固特PEW系列-单、三相/工业级、电力级

固特UPS电源PDW系列工业级、电力级

PXP系列PFC整流器产业交流UPS

GUTORUPS PxW系列-单、三相

WxW系列模块化、工业级

SDC：整流器/电池充电器

固特（gutorups）其他备品配

[产品名称] UPS旁路隔离稳压电源

[规格型号] PLG-10KVA~120KVA

[所属类别] 旁路隔离稳压电源

## 适用品牌

瑞士固特电力UPS

德国AEG电力UPS

美国PCM电力UPS

德国西门子电力UPS

法国梅兰日兰电力UPS

意大利SOCOME工业UPS

德国北宁电力UPS

台达电力UPS

美国山特电力UPS

艾默生工业UPS

美国POWERSOS电力UPS

POWERSYS电力UPS

## 基本指标

容量 10KVA ~ 120KVA

输入电压  $380V \pm 15\%$  (三相)  $380V \pm 15\%$  (两相)

输出电压  $220V \pm 1\%$  (单相)

稳压精度 出厂设定1%(1% ~ 5%可调)

频率 50HZ/60HZ  $\pm 5\%$  50hz

附加波形失真 1% (线性负载) <3%

效率 98% (整机输出)

功率因数 0.95 ~ 1 (整机输出)

响应时间 100ms

调节速度 25V/S

输出要求 连续输出,无任何中断时间

带载性能 可满负荷正常运行,超过额定输出电流150%时10秒

过压 输出超过额定电压15%(可调整),立即切断输出电源

欠压 输出低于额定电压时,不断电、可相应降低精度

短路 当负载设备短路时,不切断输出、直至空开跳闸切断输出电源

旁路 当需要保养或维修时,不延误生产工作的进行,且各种保护仍执行原有功能

逆相 三相具备,单相无

缺相 三相具备,单相无

隔离旁路稳压器基本配置

机柜: 型材框架组装

补偿变压器: 电压补偿范围为15%

防护等级: IP20(或定制)

调压变压器: 无级调压,平稳输出

颜色: 同UPS相匹配(客户提供)

控制方式: 模拟数字型电路

操作方式: 按键式

显示方式: 指针显示

可读参数: 电压、电流

隔离变压器: 单变单/两变单/三变单/三变三