

水利格宾网实体生产厂家 欢迎您的到来

产品名称	水利格宾网实体生产厂家 欢迎您的到来
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.60/平方米
规格参数	丝径:2-4mm 孔径:80*100mm 材质:热镀锌/5%铝锌合金
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

水利格宾网实体生产厂家，欢迎您的到来！！！！

水是复杂的，她有复杂的形态，或许涓涓细流，或许汹涌澎湃。水是单纯的，她偶尔安静，装作一面镜子。偶尔无声无息的流动。

在河道景观工程中，传统的观念只是美，这种生态格宾网以其独特的生态优势可以与周围环境相结合，达到优美和谐的效果。此外，生态格宾网具有传统景观工程所不具备的结构和耐久性优势。

格宾网又名石笼网，在国外，这种产品是一种结构箱体。格宾网主要起加固保护的作用，而且具有“经济、方便、具有很强的渗透性。安装和拆卸都非常方便”等等优点，在生活中我们经常能见到他的身影。比如说泥石流比较严重的山体，需要加固的合体，以及建筑工地上。

格宾网是一种具有防护、生态等多功能型的网片产品，在安装时为了避免出现位移，就要对网箱之间进行一个有效的连接。这样就能更好的融为一体，还能增加结构的稳定性格宾网单元结构之间紧密连接，成为一个整体的柔性结构，填充料又是松散体，不仅有利于墙后填土内孔隙水的排出，还有效降低了墙后的地下水位，其生态、环保、持久、抗洪能力强等功能远远优于传统技术。

格宾网生产厂家规格及设计要求：

- 1、格宾网是由低碳钢丝经机器编制成的双绞合六边形网，使用寿命大于50年以上。
- 2、网孔尺寸cm居多，编织成成双绞合六边形网孔。
- 3、格宾网丝径：常用网丝2.7mm，边丝3.4mm，绑丝2.2mm；
- 4、镀层厚度：钢丝镀层量每平方米大于200g。

5、镀层附着力要求：当钢丝缠绕4倍于钢丝直径的钢棒6圈时，用手指摩擦，镀层不会出现剥落或者开裂的情况。

6、网面抗拉强度大于30kN m²，钢丝抗拉强度大于350MPa，延伸率不低于12%。

7、翻边要求：为加强网面与边端钢丝的连接强度，需将网面钢丝通过机械翻边缠绕在边端钢丝上，缠绕圈数 2.5圈。

8、绞边要求：采用与网面钢丝相同材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10~15cm单-双圈交替绞合。

9、铺设时由制造商提供技术支持，石料选用大于网孔1~2倍为宜，采用无风化、无锈蚀的坚硬石料，空腔密实度大于85%，表面尽量铺设大粒径石块，保证面层均匀平整。

格宾网成本优势：

1、格宾网箱可在工厂规模化生产，成本低

2、格宾网箱成型制作，压缩打包，运输费用少。

3、填料可就地取材，采用块石、卵石

格宾网施工优势：

1、现场对水、电、对场地、设备的要求不高，以人工施工为主

2、不想修建围堰，可直接进行水下施工

3、对气候要求低、冬夏季节、阴雨天均可以施工。

关于格宾网的价格：

影响格宾网报价的因素许多，哪些方面影响格宾网的价格，让客户在选购格宾网的时候，对格宾网的报价有一个清晰的了解。

1、原材料的成本：

也就是生产格宾网的原材料，看咱是镀锌丝、包塑丝、锌铝合金丝等，原材料的报价直接影响了格宾网价格。

2、格宾网特别处置费用：

依据格宾网的特别需求，通过特别处置，比方高耐腐蚀处置，高寒当地，需求用特别耐寒，耐盐碱等，所需的格宾网材质就要好，价格自然会略高些。

3、生产成本：

生产成本，即是咱们通常说的加工费，咱就是丝价+加工费的价格

4、采购数量：

采购格宾网数量影响着生产成本。

5、物流费用：

格宾网是从格宾网生产厂家装车，运输到客户工地所在地，距离的远近影响着物流费用。