

# 灯泡防爆硅胶，高透明耐高温硅胶

产品名称	灯泡防爆硅胶，高透明耐高温硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号: MJ2230 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

灯泡防爆硅胶特性：

本产品是双组分加成型液体硅橡胶，比例或是1:1

- 不受制品厚度限制,可深度固化
- 具有优良的耐高温性，温度可以达到300-500度
- 食品级，无毒无味，通过FDA食品级认证
- 高抗拉、抗撕裂力，翻模次数多
- 可加温固化，容易成型，操作方便

灯泡防爆硅胶用途：

其主要作用在于防止灯泡从高处掉落时，玻璃碎屑散落一地，避免玻璃割伤、扎伤事故的发生。当玻璃灯泡产品在运输、使用过程中意外掉落时，玻璃破碎不会散开洒落满地，而是被保护膜包住，起到防爆裂的保护作用。防爆胶水使用工艺操作方便，通过浸涂、淋涂、喷涂在灯泡玻璃表面，经过短时间烘烤固化后能附着于灯泡玻璃罩上，并形成透明、耐高温、不黏手、不黄变的保护膜。

灯泡防爆硅胶技术参数

型号 MJ2230A/

/项目	B
外观 (A组份)	透明液体
A、B组份比例	1:1
A组份粘度CPS	50000-60000
可操作时间 (25) min	30
硫化条件 ( /h)	25 /24 或80 /0.5h ~ 1h
密度/ g · cm-3	1.1
硬度 (JIS A)	30 ± 2
断裂伸长率/%	450
抗撕强度 / KN · m-1	20
抗拉强度 /Mpa	7
线收缩率 /%	0.1

### 包装、储运及注意事项

- 1、本产品基胶用50KG/组或者400公斤/组的包装。
- 2、本产品为非危险品，应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋、日光曝晒。
- 3、本产品贮存期为半年。贮存过程中若粘度增大，建议搅拌后再使用。