

## 易显拼接屏--交互平板及LED 液晶 拼接显示 屏厂价供应

产品名称	易显拼接屏--交互平板及LED 液晶 拼接显示 屏厂价供应
公司名称	合肥易显显示技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	分辨率:1920*1080 型号:EX-LED 亮度:500
公司地址	安徽省合肥市瑶海区定远路与凤阳路交口橘郡万绿园四期1幢306
联系电话	0551-64688422 18019929878

## 产品详情

易彩光--交互平板及LED 液晶 拼接显示 屏厂家供应

8

交互平板

- 1.为解决系统故障，整机前置具有中文标识的针孔式电脑还原物理按键，响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
- 2.为便于教师教学操作，整机前置按键面板支持前拆式结构，具有中文标识的前置物理快捷按键，数量 5 个，至少包含护眼、关闭窗口、多任务等按键，可实现色温的调节、调节音量、开启童锁、自定义按键设置等功能，响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件
- 3.屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防

护效果，通过扫描整机前置二维码即可获得产品防蓝光检测证书，且在原有物理防蓝光功能上支持通过前置物理快捷按键对现实色彩进行色温的调节，使观感更加舒适，响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件

4.整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频政府采购竞争性磋商文件范本——货物类-20220301 版

第 73 页/共 120 页

Wifi 及蓝牙接发装置，Android 与 Windows 均可无线上网，响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件

9

LED 液晶拼接显示屏

1.衰减率:亮度与视角关系（中央亮度 =100cd/ m<sup>2</sup> 白场），水平视角 80° 时亮度衰减率 < 10%,垂视角 60° 时亮度衰减率 < 10%，响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（须具有 CMA 或 CNAS 标识）。

2.色温（K）：2000K—15000K 可调，换帧频率：60Hz，阻燃（防火）：UL94V - 0 等级，响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件

3.高温高湿检测：1、将受试样品放入 40° C, 80%RH 环境中，通电工作 8 小时，再恢复到常温、试验中、试验后，受试样品外观结构、功能均应正常。2、将受试样品放入 60° C, 85%RH 环境中，放置无异常试后正常工作，4 小时，再恢复到常温。试验中、试验后，受试样品外观结构、功能均应正常，响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件

4.防护技术：具有防潮、防尘、防电磁干扰、防腐蚀、防静电等功能。具有过压、欠压、过流、短路等保护技术，响应文

件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件

5.图像处理：图像有增强、钝化、运动补偿、降噪、色差修正、坐标变换处理功能；无几何与非线性失真现象，消除鬼影拖尾，无“毛毛虫”、“鬼影”跟随现象，响应文件中须提供