

暘显全彩屏---LED屏幕点间距： 1.25mm，合肥厂家安装

产品名称	暘显全彩屏---LED屏幕点间距： 1.25mm，合肥厂家安装
公司名称	合肥易显显示技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	分辨率:1920*1080 型号:EX-LED 亮度:500
公司地址	安徽省合肥市瑶海区定远路与凤阳路交口橘郡万绿园四期1幢306
联系电话	0551-64688422 18019929878

产品详情

暘显全彩屏---LED屏幕点间距： 1.25mm，合肥厂家安装

- 1、 LED屏幕点间距： 1.25mm；
- 2、 屏幕尺寸 宽7.04m*高3.04米， 宽7.4m*高3.3米（根据实际场地尺寸调整）；
- 3、 点密度： 640000点/m；
- 4、 模组尺寸（mm）： 320*160；
- 5、 模组分辨率： 256*128；
- 6、 LED灯种类：SMD三合一封装或更优工艺；
- 7、 可视角度：水平/垂直视角 170°；
- 8、 亮度： 800cd/m；
- 9、 大功耗： 400W/m²、平均功耗： 145W/m²；
- 10、 模组间平整度： 0.1mm；

- 11、亮度均匀性： 99%；
- 12、色度均匀性： $\pm 0.002 C_x, C_y$ ；
- 13、对比度： 10000:1；
- 14、刷新率： 3840Hz；
- 15、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
- 16、平均无故障时间： 100000H；
- 17、基色主波长误差：按电子行业标准SJ/T11141-2017.5.10.4规定C级 5mm，亮度误差值在5%以内；
- 18、浪涌：依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5KV，共1KV；
- 19、宽动态处理：具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象
- 20、阻燃实验：PCB板阻燃等级达到YL94 V-0等级；套件（塑料面板、面罩）阻燃等级达到UL94 HB等级；塑胶件及内部线材符合V-1阻燃等级要求；
- 21、箱体材质：ADC12压铸铝合金设计，一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（大噪声 5db）；
- 22、画面延时： 2ms；
- 23、信噪比： 60db；
- 24、平均使用寿命： 100000hrs；
- 25、具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或者单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能，支持不关电热拔抢修功能；

PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018

- 1、带载高达260万像素点；
- 2、至少1路高清视频信号输入，通过网线同步传输；
- 3、至少1路AUDIO音频输入，通过网线同步传输；
- 4、至少4路千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接；
- 5、至少1路USB接口通讯，可在同一台PC上级联多张发送卡控制；
- 6、至少支持多种预设分辨率：1024*768、1280*1024、1366*768、1600*1200、1920*1080、2048*1152、2560*960，并支持分辨率自定义功能；

7、兼容30HZ、50HZ、60HZ、120HZ等多种帧频输入；

支持配置参数回读