

# 护坡砖的施工方案，河北护坡砖厂家

产品名称	护坡砖的施工方案，河北护坡砖厂家
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:华盛建材 强度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村（注册地址）
联系电话	19331223000

## 产品详情

护坡砖施工应依靠完整和准确的现场勘查资料、合理的计划和安排，使用规定的材料、符合规范的设计、合理的施工步骤。施工过程必须有施工监理跟踪施工质量；

承包商应协调现场护坡砖的卸货和堆放以确保施工顺利。破损或不满足要求的护坡砖与土工格栅不应在施工中使用。按照要求对土工格栅和护坡砖进行测试，符合质量要求的产品才能使用。

虽然产品生产尺寸精确度高，但铺设质量的好坏直接影响其连锁的整体性能，因此正确的施工方法是保持铺面的整体稳定性的重要保证，其施工步骤如下

按照设计边坡坡度要求，进行边坡地基处理，清除杂草、树根、突出物，用适当的材料填充空洞并振实，使边坡表面平整、密实，并符合设计边坡要求；

在已完成的基础面上铺设土工布或级配碎石；

挖掘边沿基坑，坑底填以适当材料并振实，砌筑下沿趾墙用混凝土或毛石混凝土将剩余部分的趾墙联同锚固入趾墙的连锁转一起砌筑，使趾墙完全符合设计要求的尺寸；

从下边沿开始连锁铺设三行连锁式护坡砖，砖的长度方向沿着水流方向反向铺设，下沿行砖有一半砌入趾墙中，与毛石或混凝土趾墙锚固，下沿第二行连锁转的下沿与趾墙面相交；

从左（或右）下角铺设其它护坡砖，铺设方向与趾墙平行，不得垂直趾墙方向铺设，以防止产生累积误差，影响铺设质量。

将护坡砖铺设至上沿挡墙内，砌筑上沿挡墙，使上沿部分砖与上沿挡墙锚固；如需要进行砖面层色彩处理时，清除连锁砖表面浮灰及其它杂物；

用于砂、碎石或土填充砖孔和接缝；

为形成转角或直边，可用无齿锯切割护坡砖以达到相应的规格和角度；

检查坡面的平整度，对不符合的局部地区进行二次处理，直至达到设计标准。

正常水面以上块体表面可以摊铺一层天然土然后种植适合当地气候环境的花草。