

箱式热处理电阻炉 热风循环

产品名称	箱式热处理电阻炉 热风循环
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加热原件:电阻丝 温控:智能数显 额定温度:额定温度：700
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

一、设备名称型号规格：箱式电阻炉二、性能参数 1、额定电流：三相、380V
2、额定值工作频率：50HZ。 3、额定值环境温度：700 。 4 大功率：45KW。
5、个人工作室规格：长950×宽750×高1200mm；
6、加温元器件：选用上海市产电阻丝加热，加热管材料OCr25Al5。 7、温度控制精密度：±2 ；
温度控制匀称性：±5 。 8、热电阻：选用K型热电偶。
9、加温操纵方法：杭州市西子晶闸管模块（SSR）操纵。 10、工作中时炉墙外表温度：常温下
30度。 11、提温时长：约2.5钟头 12 机器设备净重：约3T三、构造原材料

1、炉墙机壳为正方形构造，选用6mm厚A3厚钢板电焊焊制做，炉底用6#角铁结构加固电焊焊接、可承载比较大负荷。 2、炉内内部结构选用质轻隔热保温耐火砖砌筑，炉内与炉盖中间添充隔热保温纤维材料，隔热层厚200mm，炉内配有2520不锈钢板暖风循环系统风管；
3、转窑组装一台1.5KW的持续高温循环系统离心风机。
3、加温部件选用上海市树青产持续高温电阻丝加热，遍布在炉内上下及底端。 4、炉膛选用机壳厚钢板电焊焊制做，里层隔热板选用全化学纤维制做，保温隔热好，当炉膛开启时加温开关电源全自动终止，实际操作安全性、轻巧。 5、转窑组装可人工调整的排汽管，便捷炉内废
出。四、家用电器操纵 1、家用电器控制箱为悬架式构造、组装与炉墙的左边。 2、电器柜配有3相工作中电流量、工作电压表明，装有接地装置漏电保护器、过热警报、控温记时等调节作用。
3、加温元器件操纵:选用IGBT操纵，加温输出功率尺寸可调式，具备节能省电、温度控制高精度的特性。