

swm系列卧式砂磨机 鼎盛

产品名称	swm系列卧式砂磨机 鼎盛
公司名称	宜兴市鼎盛涂料化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎盛 型号:SWM-15、20、30、50 适用物料:涂料油漆
公司地址	中国 江苏 宜兴市 扶风开发区
联系电话	86 510 87545228 13306155226

产品详情

品牌	鼎盛	型号	SWM-15、20、30、50
适用物料	涂料油漆	应用领域	化工
主电机功率	7.5 15 22 (kW)	送料能力	0-17、0-17、0-40 (L/min)
生产能力	50-300、70-500、100-1000 (kg/h)	外形尺寸	1650X1350X1100 (m)
重量类型	2500 (kg) 卧式盘式研磨	结构形式	卧式

用途 swm系列卧式砂磨机适用于涂料、染料、油墨、感光材料、食品、非金属材料、造纸等行业中流体物料中的固液体的均质和磨细，特别适用于粘度大、细度小、易挥发的物料。原理 该机是连续操作的全密闭式的湿法研磨分散机械。送料泵将经过预分散、处理的液固混合物由筒体进料端输入筒体内和预先装入的研磨球一起被高速旋转的分散片所相切，使物料中的固体颗粒及聚集体与研磨球产生剧烈的碰撞和剪切。迅速将物料颗粒磨细和分散聚集体，在短时间内达到极细度和很窄的粒度分布范围，研磨分散后的物料通过动态分离器及筛圈流出，而研磨球仍被留在筒体内。特点 全封闭作业，保证了车间卫生和无溶剂挥发。 湿法研磨使介质磨细速度更迅速更均布。 连续操作，减轻工人劳动强度。 多边形磨筒，减少了磨介的损耗。 不同的磨片形状，针对于不同介质的特点。 特殊材料的磨筒和磨片，使介质无金属污染。 双水道强力冷却，一样的外形，两倍的效果。 动态分离器出料，使出料更畅快配置好的装拆工具为设备的维护提供了方便。 机、电、气系统设计一体化，可提高自动化程度。

【主要技术参数】

参数 型号	主电机功率 (kw)	送料能力 (l/min)	生产能力 (kg/h)
swm10	11	0-17	50-300
swm20	22	0-17	70-500
swm30	30	0-40	100-1000

另有swm - 5 swm-10 swm-25 swm-40 swm-50各个规格，详细请来电咨询。