咸宁建筑用砂检测河砂海砂测试服务

产品名称	咸宁建筑用砂检测河砂海砂测试服务
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

建筑用砂种类

1、按产源分：分为天然砂、体制沙石、混和砂

天然砂：以人造石英石细颗粒物为核心缝有少量煤岩与沙质的河、湖、海成的碎渣沉积物，包括机制砂石、湖砂、山沙、清除海沙，简单一点来讲就是自然产生的，根据人力资源开采和选择粒度分布小于4.75mm的细颗粒物；

体制沙石：硬质的的且未强风化岩石层的人力资源工业设备破碎物，最开始要根据人力资源除土，进而用工业设备破碎帅选择出的粒度分布小于4.75mm的细颗粒物；

混和砂：即以上二者的混和化学物质，体制沙石和混合砂又统称为人力资源砂。75%的砂做为水泥混凝土沥青混凝土混凝土是以混泥土、水、砂和粗沥青混凝土鹅卵石混合后干固而成的天然大理石，之中砂的需求量约占30%～60%。

2、按堆积密度分：分为粗、中、细三种型号规格。

粗沙：堆积密度3.7-3.1

粗沙：堆积密度3.0-2.3

细砂：堆积密度2.2-1.6

3、按技术性标准分数：分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。

Ⅰ类：宜用于抗拉强度等级＞C60的混凝土；

Ⅱ类：宜用于C30-C60及抗冷抗渗等级或其他要求的混凝土；

Ⅲ类：宜用于＜C30的混凝土及建筑工程混合砂浆。