

# 生产小面积多种塑料粘接低白化的LOKBOND塑料快干胶水 量大价优 分装大小包装赠免费样品

产品名称	生产小面积多种塑料粘接低白化的LOKBOND塑料快干胶水 量大价优 分装大小包装赠免费样品
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:CA306# 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼
联系电话	18927352565

## 产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

LOKBOND [CA11快干胶](#)是[高韧性快干胶](#) 产品型号 CA11 外观颜色

透明液体 粘度(mpa.s) 5000 初固时间(S) 30 全固时间(H)

24 耐温范围( ) -55 ~ 100 固化条件 室温自然固化 可填充间隙(mm)

0.2 抗拉强度(N2) 30 剪切强度(N2) 20 储存条件( ) 5 ~ 10温馨

提示：以上性能数据是温度25 /湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

CA11快干胶为高韧性型快干胶;CA11快干胶有良好的抗冲击性能，抗剥离强度高;CA11快干胶粘度高，对有较大间隙的产品有较好的粘接性能和填充性能;CA11快干胶可快速定位产品，产使俩个产品达到一定的粘接强度;CA11快干胶可提高工作效率，节约生产成本;CA11快干胶完全固化后可达到较高的剪切强度和抗拉强度（与粘接面大小有关）;CA系列快干胶均达SGS（ROHS）环保认证（由第三方每年定期检测）;CA系列快干胶在使用干棉布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭，以清洁接着表面;CA系列快干胶拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，也可以配合点胶机使用，可以更好的控制点胶的量和操作速度，来提高工作效率，节约使用成本;CA系列快干胶在要粘接的基材的一面点上，压合至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等，约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到高强度，使用后清理瓶口，并将盖子旋紧;CA系列快干胶使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处，建议冷藏储存，以至达好长期的高品的使用效果;CA系列快干胶会被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤您的手，所以请千万记住，勿穿戴编织手套使用;CA系列快干胶假如眼睛不小心接触到时，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉

开，严重者并送医紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、解胶剂去除;CA系列快干胶具有挥发刺激性，请

在大量使用时工作场所应保

持通风，当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除;[CA11快干胶](#)

可粘接橡胶，金属和

塑料多种材料；CA11快干胶固化后高韧

性，耐冲击，耐震动；[CA11快干胶](#)

粘度高，能粘接间隙较大产品;本公司所生产销售的所有产品除去常态包装外都可提供定制我包装服务

！分装小支或大包装都可以，颜色的调配，部分参数的调整都是没有问题的，只要您来电将需求告知：1

，被粘接材料的材质，颜色，表面是否有做过什么处理？2，被粘接材料的大小3，需要耐温的度数4，希

望固化的时间5，是否需经过特殊什么性能的测试6，希望达到的拉力扭力剪切力的强度7，使用数量或者

经过沟通，为了节省时间寄被粘接的材料到我司，我们会尽快做好测试，将粘接完好的产品 and 胶水样品

一一寄回，方便您看到成品效果和做其它性能检测。再次重申一遍：样品是免费的！免费的！免费的！

速速来电吧！快速的解决您的任何胶粘难的问题！祝：

生意兴隆！

2023一起加油！