

有机硅耐高温涂料 200-800 内壁防腐涂料 河北腾跃 可定制

产品名称	有机硅耐高温涂料 200-800 内壁防腐涂料 河北腾跃 可定制
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	河北腾跃:25kg 有机硅耐高温:油性 河北:可定制
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

产品简介

耐高温防腐底漆由特种有机硅耐热树脂、耐热颜料、填料、助剂及溶剂组成。主要特性耐高温防腐底漆耐热性能优异;附着力强,机械性能好。

主要用途耐高温防腐底漆适用于涂覆需耐高温的各类

施工贮存

(1): 涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净,钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5级,局部修补表面要求打磨至 St3 级。施工中严禁带入水份。

(2): 此材料单组分搅拌均匀即可施工。[双组分涂料](#)
配比为、甲组分:乙组分=14.2kg(大桶):4.3kg(小桶)。双组分施工配比方法为:将甲组分大口完全打开,将乙组分加入甲组分内,充分搅拌均匀。即可进行涂装。

(3): 漆质过稠、可用专用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。

(4): 阴雨天或相对湿度大于 75% 时,应停止施工。

(5): 产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源。

(6): 贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术指标,如达到指标要求,可继续使用。