

矿用手动伞齿轮渣浆阀、污水处理碳钢刀闸阀

产品名称	矿用手动伞齿轮渣浆阀、污水处理碳钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

矿用手动伞齿轮渣浆阀、污水处理碳钢刀闸阀采用整体型法兰对夹安装, 闸板与密封圈无间隙启闭, 具有很大的剪切及自洁功能, 使用于重质介, 与伞齿轮辅助配合, 达到很轻便的启闭, 此阀主要用于现代工业领域上。如矿山、造纸、污水处理、石油、食品等。

伞齿轮刀闸阀是闸阀的一种, 是直行程切断阀门, 刀闸阀的闸板头部有斜刃口, 对介质具有一定的切断作用, 适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中, 可佩手动, 气动, 电动执行器, 广泛使用于造纸, 采矿, 化工, 污水处理等过程自控系统中。

矿用手动伞齿轮渣浆阀、污水处理碳钢刀闸阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计, , 流体阻力小, 操作灵活方便。
- 2、伞齿轮刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计, 使得传动摩擦力减少, 从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封, 且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴闸瓣, 泄露量大大减少, 对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿使用寿命。
- 4、固定导向爪, 无凹槽设计, 不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要, 选择金属硬密封或软密封: 闸板采用表面镀铬或离子氮化处理, 使闸板更耐磨, 密封面使用寿命更长; 软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR, 密封性好, 耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广: 良好的密封性能和经济实用性, 操作可手动、气动、电动, 实用范围非常广。

矿用手动伞齿轮渣浆阀、污水处理碳钢刀闸阀性能参数

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封封试验 (Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	900	纸浆、污水、煤装浆

矿用手动伞齿轮渣浆阀、污水处理碳钢刀闸阀零部件材料

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

矿用手动伞齿轮渣浆阀、污水处理碳钢刀闸阀结构尺寸

公称压力	0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa							
公称通径	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500
厚度 L	70	80	85	100	110	120	130	140
高度 H	890	1050	1220	1430	1620	1780	2110	2400