

高原地区50KW静音型柴油发电机

产品名称	高原地区50KW静音型柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YOMO50T 功率:50KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

高原地区50KW静音型柴油发电机 久保川柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。

现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、静音器及公共底座等组件组成刚性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。

柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

型 号：YOMO50T

一:发电机参数：

1.额定功率：50KVA

2.备用功率：52KVA

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相 数：三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：J4100

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：直喷式

6.绝缘等级：H级

7.调速方式：机械调速

8.油箱容量：50L

9.机油类型：SAE 10W30（或CD）

10.燃油类型：0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：200g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：70-76db

7.机器重量：800/900kg

8.外形尺寸：1700*950*1400mm

久保川柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，可以利用柴油机的旋转

带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。