

始兴发电机出租,始兴租赁100千瓦(KW)发电机出租都合适

产品名称	始兴发电机出租,始兴租赁100千瓦(KW)发电机出租都合适
公司名称	东莞市民扬机电设备有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:康明斯、三菱、卡特等 功率:50-2500千瓦 产地:进口
公司地址	东莞市谢岗镇曹乐横岭村(注册地址)
联系电话	13922514410 13922514410

产品详情

始兴发电机出租,始兴租赁100千瓦(KW)发电机出租长租短租都合适。活动演出发电、应急发电、建筑工程发电24小时服务,酒店宾馆临时用电、演艺拍摄、展示灯光用电、商务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程、路桥施工等发电,

始兴发电机出租业务范围:

- 1、进口柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,
- 2、为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的选择。
- 3、调试、维护、设备,根据客户需要24小时随时发电。

品牌:大宇,康明斯,沃尔沃,道依茨,三菱等。

车载规格:30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、150kw、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、720kw、800KW、1000kw 供客户选择。

24小时为您开通,随时为用户提供咨询服务。随时为全国各地有供电需求的单位提供多方位服务,为

您提供长短期及临时用电租赁服务，租赁方式任您选择

始兴发电机租赁业务流程:

- 1、发电服务由我公司负责，派专人专车到现场为用户发电，派操作技工实施监控。
- 2、我公司提供发电设备，负责发电设备安装及运行。
- 3、供应发电机组附属用品电缆等。
- 4、油罐配送车24小时为用户配送符合发电机组所需高品质柴油。
- 5、为大负荷供电可提供2台或多台机器并机作业。

一、防止发电机组转子、套箍、及零部件断裂飞逸

1.对因转子的套箍、心环结构设计不合理，自投入运行以来，已不断出现裂纹、变形、小齿掉块等故障的发电机，应该结合大修，在可能条件下进行改进处理。

2.在检修中应检查转子、套箍与心环的嵌装处是否有裂纹、位移、接触腐蚀等异常情况，如发现问题，应解体检查处理。

3.新机投产和旧机大修中，应对平衡螺丝、平衡块、风扇固定螺丝、引线固定螺丝等逐个进行细致检查，如发现有松动或未锁紧的应予以止动锁紧；应对风扇叶片进行探伤检查，如发现有伤痕和裂纹，应根据情况进行处理或更换。

4.为防止柴油发电机组因超速而损坏，必须保证汽轮机和水轮机的调速系统动作良好，保证危急保安器和超速保护动作可靠。对供热式机组，还应防止因抽汽逆止门不严密而引起超速的危险。

5.在发电机转动部件上增设部件或改造部件时，必须经过细致的强度验算和试验，材质和工艺质量必须符合要求，并经主管省局审批后，才可施行。

6.应加强大机组电刷和滑环的运行、维护、和检修工作。

7.对制造厂原监督使用的关键锻件(如大轴、套箍)应做好定期监督检查工作。

二、防止水内冷发电机漏水、断水、堵塞、过热

1.为了防止转子线圈拐角断裂漏水，应结合大修至少将QFS-50-2型及QFS2-100-2型机的#6线圈和QFS-125-乙型的#5~#7线圈的出水拐角改为不锈钢的。

2.定期对水内冷发电机的线圈进行反冲洗并进行水压试验。

3.装配定子线圈绝缘引水管时，应尽量使水管不交叉接触，并与端罩保持一定距离，以防由于相互磨损或对地放电而引起漏水。如有交叉接触者，必须用绝缘带绑扎牢固，以防磨损。

4.经常对定子线圈温度进行监视和分析(尽量定期作温升试验)。对温升有明显上升的线圈应结合检修拆开引水管接头，分路测量流量并进行冲洗，如仍无效，则应拆开线圈的焊接头，进行逐根或逐股的冲洗，直至流量恢复正常，必要时再用柠檬酸加以酸洗。

5.为了防止定子压圈冷却铜管严重氧化阻塞，引起过热，应定期测量每根铜管进出水温差，以便及时进行冲洗或酸洗。

此外检修中应注意检查定子铁芯压圈有无局部过热发蓝以至鼓泡裂纹等情况。

6.在水冷系统上进行操作时，应采取严格的安全措施，防止由于换水操作中疏忽，发生误操作和水冷却器检修后未排除空气，造成断水、跳闸事故。

7.检修中应该加强施工管理，注意工艺、质量，并严格执行质量检查及验收制度，防止杂物遗留在柴油发电机组水路内引起阻塞烧坏线圈。