

# 厂家供应 树脂玻璃鳞片胶泥、 烟囱内壁鳞片胶泥防腐施工 腾跃

产品名称	厂家供应 树脂玻璃鳞片胶泥、 烟囱内壁鳞片胶泥防腐施工 腾跃
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	腾跃:25kg 防腐涂料:颜色可定制 河北:可施工
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 玻璃鳞片涂料、胶泥涂装工艺

玻璃鳞片涂料、胶泥的涂装有正确取向性，即涂装时尽量向同一方向伸展，正确的涂装方式能延长设施的使用期，混合的鳞片涂料应用滚刷涂刷,鳞片胶泥应用刮板或抹子进行刮抹施工。

1.用乙烯基玻璃鳞片涂料、底涂打底一道，要涂刷均匀，厚度一致，不得有漏涂。

2.待底漆完全自然固化后，开始乙烯基鳞片胶泥施工:鳞片胶泥用手T刮板或抹子刮抹成0.5-1mm(每道)厚的乙烯基鳞片胶泥层，数小时后即可固化,再按设计要求施T至规定厚度。在鳞片胶泥的刮抹施工

中，鳞片胶泥固化前要用鳞片胶泥专用压平剂进行滚压压平。

3.如腐蚀环境比较苛刻，需进行FRP加强，加强厚度二层玻璃纤维毡，或玻璃丝布。

4.以上施工完成后，需讲行电火花枪测,检测电压200Q-4000M于由V龙立生即视为合格,如有电火花产生应及时修补。

5.以上施工完成后，检测合格后,表面涂刷二道乙烯基玻璃鳞片面漆,自然养护二周后交付使用。

一,VEG鳞月版此（1尔什）他上的一股规定

1、环境条件:

在大风天禁止涂装作业。

)在潮湿表面上个付进1n衣T,TJ长工个丁路r以上3 ,相对湿度一般不能大于85%。

## VEGF鳞片胶

()在气温低于5 时,一般个进行喷冻作业(需要符使处理,后附录)。因为在这种温度下

泥(涂料)的固化速度明显减慢。

在气温高于30 时,由于其中的苯乙烯挥发太快,为了避免干喷,应将无气喷涂枪尽可能接近物现进行垂直喷涂。

## 2、冬季施工措施:

(1)为了保证冬季施工的VEGF鳞片胶泥(涂料)的固化性能,衬设备、烟道外部应采用保温材料整体包覆。

(2)采用空气加热设备,通过空气热传递,使被衬基材表面升温至10 以上。火电厂也可以在设备内部采用蒸汽管道加热。

(3)温度控制:设备内部的相对湿度一般不能大于80%。否则应使用除湿机,抽湿。

(4)由于设备、烟道教休封闭而在施T过程中,有少量化学品挥发。因此要求施工人员有防护措施,如戴面

具等,并且在保证被社基材表面温度满足VEGF鳞片胶泥(涂料)的固化性能的条件下,

用通风机强制通风

换气,以降低设备、烟道内部空气中的有机物含量,减少对人体的伤害。