

桥梁施工隧道施工煤矿专用型 氰凝防水防腐涂料 无气味环境保护 耐腐蚀

产品名称	桥梁施工隧道施工煤矿专用型 氰凝防水防腐涂料 无气味环境保护 耐腐蚀
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	腾跃:25kg 氰凝防水防腐:可定制 河北:承接施工
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

施工贮存

(1)：涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净，钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至 St3 级。施工中严禁带入水份。

(2)：此材料单组分搅拌均匀即可施工。[双组分涂料](#)
配比为、甲组分：乙组分=14.2kg（大桶）：4.3kg（小桶）。双组分施工配比方法为：将甲组分大口完全打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。

(3)：漆质过稠、可用专用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。

(4)：阴雨天或相对湿度大于 75% 时，应停止施工。

(5)：产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。