

# 按钮开关-按钮开关-按钮开关-按钮开关-按钮开关-品质保证

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 按钮开关-按钮开关-按钮开关-按钮开关-按钮开关-品质保证 |
| 公司名称 | 昆山洛麟电子有限公司                    |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:进口<br>型号:多型号<br>操作方式:开启式   |
| 公司地址 | 玉山镇城北北门路518号和舰之星大厦506室        |
| 联系电话 | 暂无                            |

## 产品详情

|      |            |        |            |
|------|------------|--------|------------|
| 品牌   | 进口         | 型号     | 多型号        |
| 操作方式 | 开启式        | 触头结构   | 常开按钮       |
| 防护方式 | 保护式        | 工作电压   | 来电咨询 ( V ) |
| 工作电流 | 来电咨询 ( A ) | 额定发热电流 | 来电咨询 ( A ) |
| 接触电阻 | 来电咨询 ( )   | 绝缘电阻   | 来电咨询 ( M ) |
| 机械寿命 | 来电咨询 ( 次 ) | 头部保护等级 | 来电咨询       |
| 产品认证 | ROHS       |        |            |

按钮开关是一种结构简单，应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中，用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。按钮开关的结构种类很多，可分为普通按钮式、蘑菇头式、自锁式、自复位式、旋柄式、带指示灯式、带灯符号式及钥匙式等，有单钮、双钮、三钮及不同组合形式，一般是采用积木式结构，由按钮帽，复位弹簧，桥式触头和外壳等组成，通常做成复合式，有一对常闭触头和常开触头，有的产品可通过多个元件的串联增加触头对数。还有一种自持式按钮，按下后即可自动保持闭合位置，断电后才能打开。按钮开关可以完成启动、停止、正反转、变速以及互锁等基本控制。通常每一个按钮开关有两对触点。每对触点由一个常开触点和一个常闭触点组成。当按下按钮，两对触点同时动作，两对常闭触点先断开，随后两对常开闭合。为了标明各个按钮的作用，避免误操作，通常将按钮帽做成不同的颜色，以示区别，其颜色有红、绿、黑、黄、蓝、白等。如，红色表示停止按钮，绿色表示起动按钮等。按钮开关的主要参数有型式及安装孔尺寸，触头数量及触头的电流容量，在产品说明书中都有详细说明。常用国产产品有lay3，lay6，la20，la25，la38，la101，la115等系列。