

地铁工程中埋式橡胶止水带 辽源钢边橡胶止水带350宽 2022新闻

产品名称	地铁工程中埋式橡胶止水带 辽源钢边橡胶止水带350宽 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。橡胶止水带按其用途：本产品主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品。橡胶止水带作用与原理橡胶橡胶止水带的质量达到GB18173.2-2000要求的中埋式橡胶止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。背贴式橡胶止水带，橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设置的永久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 ，橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。

我们从使用情况、型号、材质三方面来看一看

(一) 按使用情况可分为：1、中埋式橡胶止水带2、背贴式（外贴式）橡胶止水带3、钢边橡胶止水带4、遇水膨胀橡胶止水带5、平板式止水带

(二) 按型号可分为:1、CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);2、CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);3、EB型橡胶止水带(外贴式中间有孔型);4、EP型橡胶止水带(外贴式中间无孔型)。

(三) 按材质可分为:1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。

橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业标准：

- 1、橡胶止水带应使用不影响其质量的适宜材料进行包装。
- 2、每一包装内应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。
- 3、止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15 至30 的室内，应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，且隔离热酒，并不要重压。
- 4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。