

# 排水管道封堵气囊 堵下水道用橡胶气囊 湛江污水管道闭水气囊 2022新闻

产品名称	排水管道封堵气囊 堵下水道用橡胶气囊 湛江污水管道闭水气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。

使用方法：

将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）的储存要注意四点：

- 1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。
- 2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。
- 3.存放气囊的地方应远离热源。
- 4.气囊不能与酸、碱、油脂接触

气囊封堵管道施工前要求：

- 1、管道堵塞器，封堵气囊，每次使用之前，必须要检查气囊的表面是否有裂缝、切口或其他损伤，这些可能会影响到气囊的功能。（有损伤或已遭化学物质侵蚀的管封器不得使用。）

2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能导致压力超过工作压力。

3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。

4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道内壁进行清洗。接触表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。

不同施工环境适用不同压力管道封堵橡胶气囊就管道封堵橡胶气囊而言选用多大充气压力视具体工程而定  
无压堵管道封堵橡胶气囊：适用于一般排水、污水等无压管道。低压管道封堵橡胶气囊：适用于一般排水、污水等闭水试压的管道。中压管道封堵橡胶气囊：适用于供水管道的带水作业的抢修。高压堵管道封堵橡胶气囊：适用于石油等有压管道的维修。

水堵气囊优点：

1、携带方便、2、体积小、3、弹性好、4、堵水效果好、5、易操作、6、实惠。

水堵气囊全部型号：DN50mm、DN75mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm、DN400mm、DN500mm、DN600mm。

水堵气囊是否带把手：

不带把手水堵：DN50mm、DN75mm、DN100mm、DN200mm、DN250mm、DN600mm

带一个把手水堵：DN150mm、DN200mm、DN300mm

带两个把手水堵：DN400mm、DN500mm

管道堵水气囊具有气密性好，封堵严密，耐磨行高，充气压力大、摩擦系数高、应易于折叠、便于运输与携带等特点，如何选择同时具备上述特征的气囊呢？我们来看一下下面的三点选购方法：一看、二摸、三试。

一看：一看就是看气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该还是比较微粗拙而平均，表面平整无显著的凹凸。

二摸：二摸就是摸一下管道堵水气囊的表面，感受一下弹性是否略微粗拙而平整，有无尖利凸起物，按下去是否挺实有力。

三试：三试就是在气囊额定高压力的充气测试，在开放状态下对气囊进行1/6充气用肥皂水检查管道堵水气囊是否有漏气的地方，在1/3额定压力下在较远间隔观察管道堵水气囊是否有爆裂现象。以上为非技术人员在不是很了解气囊的情况下选购的一种方法，重要的还是要选购一家靠谱厂家。