

汉狮水性环氧防腐面漆转向器汽车配件漆双组份底面合一耐盐雾优异

产品名称	汉狮水性环氧防腐面漆转向器汽车配件漆双组份底面合一耐盐雾优异
公司名称	河南汉狮涂料化工有限公司
价格	38.00/件
规格参数	品牌:汉狮 型号:HS806 产地:河南新乡
公司地址	新乡市凤泉区产业集聚区标西路北头路东
联系电话	0373-3761018 18603736907

产品详情

HS806????????????/????/?????

?????

本产品采用国内外**的配方工艺，非常适合对性能要求很高的汽车配件的涂装要求；产品大量使用进口原材料，引入石墨烯等新概念元素，精工制作；本品以去离子水、环保水性树脂、环保助剂、防腐防锈颜填料组成；本产品为双组份底面合一水性环保涂料。

?????

本产品应用于高质量要求的汽车底盘、车桥、车架、减震器、

??

适用底材：钢材、铸件、铝材、铜材。

?????

本产品为双组份底面合一水性漆，易施工，干燥快（下件后可直接包装），适合静电喷涂及流水线涂装;本品光泽可调，颜色可调。

本产品以水为稀释剂，不燃烧，无爆炸危险，符合GB24409-2009汽车涂料有害物质限量标准；有毒有

害物质低于欧盟标准，有效保护环境及生命安全。

本品耐盐雾性能优异，附着力强，漆膜饱满、遮盖率好、漆膜柔韧性好且硬度高；漆膜具有良好的耐油、耐水、耐盐水、耐化学品腐蚀性。

???	???	???	?????
????	??????????????	????90????30min?	?????
??? KU	70-80	????25???? h	?1
????????	1?	????25???? h	?24
???m	?25	???	?360h?????????
???	?1mm	????3%NaCl???	?240h???????????
??????	1H-2H	??????????????	????240h?????480h
			?????60?? ?

??????

??????????

基材处理：被涂的金属表面必须以喷砂、抛丸或手工除锈的方式彻底清除氧化皮、铁锈、旧涂层、灰尘等；并清洗掉构件表面的油污和防飞溅液等污物；有条件的话要进行硅烷、磷化处理；涂料应在表面处理完成后4h内施工；

施工时保持良好的通风环境，不要在环境温度 < 5 、湿度 > 80%的环境下施工；双组份产品加配固化剂以后必须搅匀并经15min熟化期，加配固化剂以后必须在4h内用完；

该水性产品不可与任何有机溶剂混合使用；

施工流程

1、可采用普通空气喷涂或静电喷涂等方法施工；

2??

???15-20min??????

3??50-60????????????????????

????????????85-95?????15min--25min ?????????????????????????

????????????????????

包装规格：20kg:4kg/套（以标签标识为准），硬质塑料桶或镀膜铁桶包装；

储存：储存于通风、干燥、避光处，储存温度5-35 ；保质期6个月，超过保质期经检验合格仍可使用。

