

武昌螺栓检测轻钢龙骨测试单位

产品名称	武昌螺栓检测轻钢龙骨测试单位
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 压力管道:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

地脚螺栓检测抗拉力抗压强度，可根据专业的设备开展测试，我国的鉴定机构都有做检测的，举例说明：立即查询国家标准GB/T 3098.1地脚螺栓的确保载荷。

M12地脚螺栓（4.8级）确保载荷26100N(2660Kg)

换句话说M12普通螺栓（4.8级）在承担低于26100N的抗拉力（或低于2660kg的净重）情况下能够正常工作。

螺栓检测

检验行业：GB/T 4340.1-2009

检测产品：普通螺栓，风力发电地脚螺栓，膨胀螺丝，高强度螺栓，地脚螺丝，六角螺栓，T型地脚螺栓，双头螺栓，管片螺栓等

试品名字：地脚螺栓、螺丝和螺母

检测项目：抗压强度、楔负荷拉力测试、拉力测试、确保荷载

测试标准：标准件物理性能 地脚螺栓、螺丝和螺母GB/T3098.1-2010 标准件物理性能
细晶非调质钢地脚螺栓、螺丝和螺母GB/T 3098.22-2009钢的脱碳层深层测定法 GB/T224-2008

墙面静载试验检测 按图6用钢制原料构成牢固的试验台架。将横主龙骨固定不动在试验台架相比的2个旁边，将竖主龙骨按照规定间隔450mm装进横主龙骨，并在竖主龙骨上每过600mm安装一个支撑点卡。随后在正反两面各装一层12mm厚的纸张熟石膏纸，规定左右双层石膏板相互之间通缝，试样拼装后，不可有脱落和倾斜。

加载点在纸面石膏板中心线距A端1500mm处，在加载点处置放350mm*350mm*15mm的木制的垫块，将160N的载荷放到垫块上，不断5min卸载掉，3min后测量加载点反面纸面石膏板的较大残余变形量，精准至0.1mm。

4.3.7.2 墙面耐冲击性试验 按6.3.7.1设备，将净重为300N的沙袋，从300mm高空随意落入垫块上不断5s，将沙袋取出，3min后测量纸面石膏板的较大残余变形量，精准至0.1mm。

4.3.7.3 装修吊顶U型夹面主龙骨载荷试验 按图7所显示拼装轻钢龙骨吊顶，试件拼装后，不可有脱落和倾斜。在中间二根夹面主龙骨上，置放450mm*450mm*24mm的木制压层垫块，在上边载入300N，5min后各自测量二根龙有的较大挠度值；卸载掉3min后，各自测量二根主龙骨的残余变形量，取其均值为测量值，精准至0.1mm。

4.3.7.4 装修吊顶U型承重主龙骨载荷试验 按图8所显示，在二根承重主龙骨上置放1200mm*400mm*24mm的木制压层垫块，的人主龙骨载入800N、不了人主龙骨载入500N，5min后各自测量二根主龙骨的较大挠度值；卸载掉3min后，各自测量二根主龙骨的残余变形量，取其均值为测量值，精准至0.1mm。

一部分新项目

物理性能

制成品的尺寸偏差

制成品的尺寸公差

物理学物理性能

沙包撞击试验

机械设备力

规格