

压线帽 尼龙

产品名称	压线帽 尼龙
公司名称	深圳市至力包装制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CE-2--8 规格尺寸:2.6--5.3 (mm) 材质:尼龙
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道信义假日名城菁华园EF栋E座1807 (办公住所)
联系电话	13823117012 13713974618

产品详情

型号	CE-2--8	规格尺寸	2.6--5.3 (mm)
材质	尼龙	用途	使用于各种电器产品，灯饰，家庭配线等接线

型号model	高am m	宽bm m	金属内径 cmm	适用电线范围suitable wires		approved			适用工具 suitablecri mping tools	包装 (每 包) pack/b ag
				平方米mm ²	a.w.g	ul	csa			
ce1	18	6.2	2.6	1.25	22-18				ak-25mr-30aizum1	1000pcs
ce2	19.7	7.9	3	2	22-14				#7aizum1	
ce5	25.5	10.5	4	5.5	22-10				ac-5nd	
ce8	27.7	12.4	5.3	8	16-10				ak-28	500pcs

电压：300v(voltage:300v) 温度：94v-2 105 (temperaturer:105) 材质：高级尼龙66工程塑胶原料，防火等级94v-2,94v-0 150 (temperaturer), 绝缘佳不易老化。 使用工具：气动工具mr-30a,izumi ac-5nd,手动工具ak-25,ak-28,izumi#7a。 国际认证：通过美国ul，加拿大csa安全测试。 用途：使用于各种电器产品，灯饰，家庭配线等接线