

# 公众洗消站、公众洗消帐篷SX-GZXXZ水星消防厂家供应，支持定做帐篷尺寸

产品名称	公众洗消站、公众洗消帐篷SX-GZXXZ水星消防厂家供应，支持定做帐篷尺寸
公司名称	宿迁水星消防装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市宿豫区珠江路1011号
联系电话	暂无

## 产品详情

有3个通道供使用人员同时洗消，内置洗消喷淋系统，每小时可洗消60个人。

配置：电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、冷水高压洗消泵、洗消喷淋器、洗消水加热器、暖风发生器（带温控仪）、洗消液均混罐、洗消废水回收袋、移动式洗消喷枪等，也可按客户所需进行灵活配置。

### 配置产品参数

公众洗消帐篷 面积：30m<sup>2</sup>

尺寸（长宽高）：6\*5\*2.85m

特性：极为耐用，可在任何气候条件下使用，可连续使用48小时不需再充气，不受气温变化影响帐篷可做临时会议室、指挥部、紧急救护场，内部可分割多个单间，使多个工作人员按顺序进行洗消

面积：30m<sup>2</sup>

### 冷水高压洗消泵

电源供应：220-240V/50Hz

水流量：\*高380l/h

压力：20-120bar

\*高进水温度：40

功率：1600W

重量（不含附件）：5.8kg

尺寸（长\*宽\*高）：284\*266\*805mm

电源线：5m

高压出水管：6m

### 热水高压洗消泵

电压：220V

\*大流量：600L/H

\*大压力：135bar

\*高供水温度：90

油箱容积：15l

清洁液箱容积：4.5l

电机功率：2.7KW

油耗：2.65kg/h

尺寸：890\*500\*820mm

重量：85 kg

### 暖风发生器

输出功率：25KW输出风量：550 m/h

燃料类型：柴油/煤油

油箱容量：19L

燃料消耗：2kg/h

输入电压：230V/50Hz

外形尺寸：755\*420\*540mm

重量：19kg

输出风量：550 m/h

### 洗消喷淋器

驱动压力：3-7 bar水流量：20 L/min

喷头数量：16个

接口形式：65消防卡扣

重量：25 kg

包装尺寸：760\*470\*170mm

特性：多喷嘴，易携带，重量轻，功效强大，配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性

水流量：20 L/min

### 洗消毒液均混罐

均混量：10-2500 L/h均混浓度：0.2-2%任意可调

\*高均混温度：40

出水压力：0.3-6 bar

尺寸：140 × 200 × 470 mm

重量：1.8 kg

均混浓度：0.2-2%任意可调

### 洗消供水泵

进水/出水口径：50/50(mm)规定点扬程：22.8m

规定自吸高度：5m

规定点流量：25.2 m<sup>3</sup>/h

转 速：3600r/min

自吸时间： 110s

额定功率：3.05kw

外观尺寸：458\*385\*409mm

净 重：24kg

规定点扬程：22.8m

### 电动充排气泵

电 压：220V输出功率：1800W

风 量：4500L/MIN

风 压：5.5PSI

噪音： 75db

外形尺寸：450\*210\*230mm

净 重：5.2kg

输出功率：1800W

### 洗消水排污泵

电 压：220V/50Hz功率：120W

保護等級：IP68

絕緣等級：E級

\*大流量：105L/MIN

\*大扬程