

高刚性POM F25-03H韩国工程塑料

产品名称	高刚性POM F25-03H韩国工程塑料
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:F25-03H 特性:热稳定性
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

高刚性POM F25-03H韩国工程塑料---Kepital F25-03H 聚甲醛（POM）共聚物，Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明：

Medium-low viscosity grade with higher stiffness and strength than standard KEPITAL maintaining acetal copolymer's inherent characteristics.

KepitalF25-03H 韩国工程塑料有限公司

中低粘度等级，具有比标准KEPITAL更高的刚度和强度，保持缩醛共聚物的固有特性。

F25-03H 物性表

基本信息

刚性，高

共聚物

热稳定性，良好

中低粘度

加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.41
熔流率 (熔体流动速率)		13
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)		2.0
机械性能额定值单位制测试方法		68.0
标称拉伸断裂应变 (23 ° C)		32
弯曲模量 (23 ° C)		2800
弯曲应力 (23 ° C)		94.0
简支梁性能额定值单位制测试方法		6.5
热变性能额定值单位制测试方法		101
表面电阻率		1.0E+16
体积电阻率		1.0E+14

