

# 众拓路桥 桥梁预应力波纹管扁管 惠州 金属镀锌管塑料PE管50mm 55-95mm 2022新闻

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 产品名称 | 众拓路桥 桥梁预应力波纹管扁管 惠州 金属镀锌管塑料PE管50mm 55-95mm 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                                     |
| 价格   | 4.00/米                                           |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>产品名称:预应力波纹管<br>物流:丽水 赣州 信阳 抚州         |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                                         |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008                         |

## 产品详情

众拓路桥 桥梁预应力波纹管扁管 惠州 金属镀锌管塑料PE管50mm 55-95mm 2022新闻

抗冲击性：桥梁预应力塑料波纹管低温落锤冲击实验的实在冲击率TIR允许值为10%。

环刚度：桥梁预应力塑料波纹管环刚度应不小于6kN/扩。

外观：桥梁预应力塑料波纹管的外观应润滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体决裂、气泡、裂口、硬块及影响运用的划伤。

柔韧性：桥梁预应力塑料波纹管按规则的曲折办法重复曲折五次后，专用塞规能顺畅地从塑料波纹管中经过，则桥梁预应力塑料波纹管的柔韧性合格。 部分横向荷载：桥梁预应力塑料波纹管接受横向部分荷载时，管材外表不该决裂;卸荷5nun后管材残余变形量不得超过管材JT/T529-2004外径的10%。

原材料：桥梁预应力塑料波纹管原材料应运用原始粒状原料，禁止运用粉状和再造粒状颗粒原料。高密度聚乙烯(HDPE)应满足GB/T11116的要求，聚丙烯(PP)应满足GB/T18742.1的要求。

|    |    |     |     |    |
|----|----|-----|-----|----|
| 九江 | 银川 | 威海  | 平顶山 | 定西 |
| 赤峰 | 日照 | 张家界 | 汕尾  | 汕头 |
| 贵阳 | 沈阳 | 延安  | 宿州  | 莆田 |

