

江西聚乙烯塑钢缠绕管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 江西聚乙烯塑钢缠绕管 |
| 公司名称 | 江西信江管业有限公司 |
| 价格 | 42.00/米 |
| 规格参数 | 长度:6米 规格:DN300 环刚度:sn8 |
| 公司地址 | 江西省上饶市弋阳县工业园区 |
| 联系电话 | 15270013260 |

产品详情

塑钢缠绕管是由钢塑复合的异型钢材经螺旋缠绕焊接制成，其内壁光滑平整，规格为DN200- DN2000mm。该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长等优点，可代替传统的水泥、铸铁等管材。

塑钢缠绕管是一种无压力管道，适用于介质的重力自流输送。管材的特殊结构使其具有良好的环刚度，所以承受外部压力的能力较高。塑钢缠绕排水管是由德国KraussMaffei与澳大利亚管材生产商Plastream于2004年合作开发的，国外称为SRP管（如下图1）。SRP管是在纯塑料的SWP管的基础上发展而来，在SWP管的纯塑料带材里嵌入了增强钢带，避免了由纯塑料带材缠绕而成的SWP管的环刚度不高的缺点，同时继承了SWP管的成型工艺，非常容易地将口径加工到3000mm以上，并且实现了米重轻环刚度高的优点。塑钢缠绕管于2005年引入我国后，经过广大生产厂家，设备制造商，国家化学建材检测部门，给排水设计研究部门不懈努力，使管材质量有了很大提高，并且发明了很多易于施工安全可靠的连接管件，管材管件专利达数十项之多。完全可以满足各行业排水需要。只要和土建施工单位密切配合，很容易达到输送介质零渗漏。传统排水管材是无法做到的。

产品特点：

- 1、耐寒、耐老化性能优异。管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中的太阳直晒，在低温环境不会被冻裂和膨胀而引发渗漏现象。
- 2、具有良好的耐化学性。不被污水、废水及化学药品腐蚀，不被土壤中腐蚀物腐蚀。
- 3、材料摩擦系数小，耐磨性优异。比钢管、混凝土耐磨，生活水废渣运送力强。

4、连接可靠，施工方便。采用熔接法连接，快速便捷。埋管可先在沟外连接，再放置沟槽中，可减少所需的工程时间和费用，工程施工、管理、维护费用低。

5、聚乙烯是无毒原料，对环境无任何影响。