

TOYO手拉葫芦|特价销售东洋15T*3M手拉葫芦

产品名称	TOYO手拉葫芦 特价销售东洋15T*3M手拉葫芦
公司名称	上海宇鹰起重机械有限公司
价格	2960.00/台
规格参数	起重量:15000 (kg) 型号:TOYO手拉葫芦 起升高度:3 (m)
公司地址	上海闵行区停车场路9号
联系电话	86-2167866730

产品详情

起重量	15000 (kg)	型号	TOYO手拉葫芦
起升高度	3 (m)	轨道型号	#
类型	手动葫芦		

toyo东洋手拉葫芦简介：

toyo为日本起重葫芦知名品牌之一。东洋toyo手拉葫芦其设计先进，制造工艺合理，性能优异，为国内外市场高档起重葫芦产品之一。toyo手拉葫芦具有外形美观，体积小，使用安全可靠，整机强度优；传动效率高，手拉轻巧，手拉链手感好，大大减轻操作者的劳动强度等优点。

toyo手拉葫芦主要机件选用优质钢材制造，在设计及使用性能上具有以下特点：toyo手拉葫芦安全可靠，经久耐用；

toyo手拉葫芦 性能好、维修简便；

toyo手拉葫芦 体积小、重量轻、携带方便；

toyo手拉葫芦 手拉力小、效率高；

toyo手拉葫芦 结构先进、外观美观；

toyo手拉葫芦用途：

toyo手拉葫芦是一种使用简易、携带方便的手动起重机械，toyo手拉葫芦适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产以及码头、船坞、仓库等用作安装机器、起吊货物和装卸车辆，尤其对于露天及无电源作业，更有其重要之功用。

toyo手拉葫芦可与各种手动单轨行车配套使用组成手动起重运输小车，适用于单轨架空运输，手动单梁桥式起重机和悬臂式起重机上。

紧凑型设计，全钢结构耐磨损、抗腐蚀的高强度链条及吊钩符合欧洲安全标准
具有结构新颖，简洁，外形美观等特点，
刚性好、强度高、结构紧凑、抗碰撞能力增强，可有效地保护内部零件。

toyo手拉葫芦具有五大特点：

1日本手拉葫芦 使用安全可靠，维护简单。

2日本手拉葫芦机械效率高，收链拉力小。

3日本手拉葫芦自重较轻，便于携带。

4日本手拉葫芦外形美观，尺寸较小。

5日本手拉葫芦经久耐用。

toyo手拉葫芦技术参数：

型号	toyo-0.5	toyo-1	toyo-1.5	toyo-2	toyo-3	toyo-5	toyo-7.5	toyo-10	toyo-20
额定载荷t	0.5	1	1.5	2	3	5	7.5	10	20
标准提升高度m	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3
实验载荷t	6.3	12.5	18.8	25	37.5	62.5	94	125	250
额定手扳力n	231	309	320	320	360	414	420	420	420 × 2
起重链行数	1	1	1	1	2	2	3	4	8
起重链条直径mm	5	6	7.1	8	7.1	9	10	10	10
主要尺寸mm	a		115	143	148	152	148	181	181
	b		136	156	182	198	182	266	365
	c		270	317	399	414	465	636	798
	d		25	27	34	36	38	48	57
净重kg			7	10.5	17	18	22	40	52
每增加一米所增加的重量kg			1.5	1.8	2.1	2.3	4.2	4.6	7.3