

升降施工电动吊篮A强辉吊篮A升降施工强辉电动吊篮厂家

产品名称	升降施工电动吊篮A强辉吊篮A升降施工强辉电动吊篮厂家
公司名称	宁津蓝一装饰工程有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	品牌:强辉 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府801室（注册地址）
联系电话	15092535394

产品详情

电动吊篮作业人员安全规则：

- 1、电动吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。
- 2、作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建（构）筑物上的悬挂生命绳上。
- 3、作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗作业。
- 4、双机提升的电动吊篮必须有二名人员进行操作作业，严禁单人升空作业。
- 5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、箠、搁板等攀高工具和悬吊平台外另设吊具进行作业。
- 6、作业人员必须在地面进出电动吊篮，不得在空中攀缘窗户进出吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。

建筑电动吊篮安装步骤：

- 1、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙（或其它障碍物）高度，可能情况下，应在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。
- 2、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。
- 3、前、后座间距在场地允许条件下，应尽量调整至大距离。

- 4、两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。
- 5、张紧加强钢丝绳时，应使前梁略上翘3~5厘米，产生预应力，提高前梁钢度。
- 6、装夹钢丝绳时，绳夹的数量不少于3个，U形开口再钢丝绳尾端对侧，且方向一致。绳夹应从吊装点处依次夹紧，并在后一个绳夹和前一个绳夹间，应使钢丝绳有少许拱起。绳夹螺母拧紧时，应将钢丝绳夹扁至1/2~1/3直径。
- 7、电动吊篮垂放钢丝绳时，应将钢丝绳自由盘放在楼面，将绳头仔细抽出后沿前面缓慢向下滑放，严禁将钢丝绳成盘向下抛放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住，地面多余的钢丝绳应仔细盘好扎紧，不得任意散放地面。

吊篮悬挂机构一般分为以下两种：悬臂梁型悬挂机构、女儿墙夹钳型悬挂机构。悬挂机构所有结构件表面热浸镀锌处理,使用寿命长，安全可靠，保养方便。特殊的设计和制造可满足您的特殊要求。

悬臂梁型悬挂机构：

- 1、适用于所有电动吊篮及屋面结构，后面压配重块；
- 2、钢丝绳后挂式设计，改善了悬臂受力状况，钢丝绳收放方便、安全；
- 3、高度可调，悬臂伸出量可调：700mm~1500mm。

女儿墙夹钳型电动吊篮悬挂机构：

- 1、结构简单，不需配重块，安装方便，运输便利，节省人工和费用；
- 2、主要适用于女儿墙强度较高的建筑物或结构屋；
- 3、根据用户需要,还可提供女儿墙安装的独立安全绳悬挂架。