

SHC460WT红油 SHC GREASE 460WT风力发电润滑脂

产品名称	SHC460WT红油 SHC GREASE 460WT风力发电润滑脂
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	1100.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美孚SHC460WT红油
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

SHC460WT红油 SHC GREASE 460WT风力发电润滑脂

产品简介

Mobil SHC 润滑脂 460

WT是一种高性能的优质产品，尤其适用于风力发电机在温度环境中运行的严苛要求。

本产品采用独特配方，以合成基础油加上高质量复合锂皂基配制而成。

合成基础油的无蜡性质和低牵引系数提供出色的低温泵送性和很低的启动及运行转矩。

复合锂的皂基则提供出色的粘附性、结构稳定性和抗水性。该润滑脂具有高度的化学稳定性，采用特殊的添加剂组合配方，在高温和低温条件下提供出色的防磨损、防锈和防腐蚀保护。

Mobil SHC 润滑脂 460 WT经特别配方调制，专门用于润滑风力发电机偏航系统、变桨系统及主轴承的润滑，已成为许多风力发电机制造厂和部件供应商用于初装的选产品。本产品因其的质量和可靠性而享有出色的声誉，并在全世界成功地用于超过10,000台风力发电机，证明具有的性能。

特性与优点

SHC 品牌润滑油和润滑脂的创新配方和杰出性能在全世界得到公认。

埃克森产品开发中的一个关键因素是与主要原始设备制造商(OEM)

建立密切合作，保证产品在面对不断发展的工业设备设计而具有出色的性能。

通过与设备制造厂商合作，我们得以证实自己实验室的测试结果，表明 SHC 润滑脂 460 WT具有出色的性能。与常规润滑脂相比，该合成润滑脂的优点包括：润滑脂使用寿命长、加强微震磨损保护和延长轴承寿命、应用温度范围广，以及具有提高机械效率的潜力。

为了适应严酷的应用条件，SHC 润滑脂 460

WT选用本公司专有的具有出色的抗热和抗氧化能力的合成基础油。。

先进的复合锂基增稠剂技术和特种添加剂有助于强化 SHC 润滑脂 460 WT性能，提供以下优点和特性：

特性	优点及潜在效益
与常规润滑脂相比，具有的高温和低温性能	应用温度范围广，在高温条件下提供出色的保护，在低温时启动扭矩低易于起动。
与常规润滑脂相比，具有杰出的热稳定性和抗氧化性	使用寿命长，从而延长润滑周期，提高轴承寿命。
出色的抗磨、防锈和防腐保护	减少停机时间和养护成本
出色的泵送性	对采用集中供脂系统或润滑脂加注器的轴承提供可靠的润滑
在有水的使用条件下具有出色的结构稳定性	在严重的有水环境中保持出色的润滑脂性能
牵引系数低	与常规润滑脂相比，合成配方具有提高机械寿命和降低能源成本的潜力

典型性质	SHC 润滑脂 460 WT
NLGI 等级	1.5
增稠剂类型	复合锂
颜色 (目视)	红
针入度 (工作), 25 C ASTM D217	305
滴点, C, ASTM D 2265	255
基础油粘度, ASTM D 445 cSt @ 40 C	460
铁姆肯OK负荷, ASTM D 2509, 磅.	55
4球焊接测试, ASTM D 2596, 负荷, 公斤	250
水冲洗测试, ASTM D 1264, 在79 C条件下的重量损失%	10
wt	
防锈保护, ASTM D 6138, 蒸馏水	0,0
防腐蚀保护, ASTM D 1743, 等级	通过