

天竺牌 数显平衡阀 天竺牌天竺阀门

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 天竺牌 数显平衡阀 天竺牌天竺阀门 |
| 公司名称 | 北京竺港阀业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天竺牌天竺阀门 型号:SP45F 控温范围: 120 |
| 公司地址 | 北京市顺义区天竺小王辛庄南路5号 |
| 联系电话 | 86-01064581888/64582888 13311295056 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|----|----------|
| 品牌 | 天竺牌 天竺阀门 | 型号 | SP45F |
| 控温范围 | 120 | 用途 | 中央空调系统产品 |

用途与使用范围

sp45f数显平衡是适用于液体的阀门，广泛应用于冶金、化工、石油、造船等工业、民用建筑的空调采暖管路系统和在调控要求的系统。但不适用于腐蚀性强的液体。

因采用先进技术密封，是目前国内最为理想的、无内外泄漏的阀门，亦可作为阀门使用。

主要功能和工作原理

sp45f平衡阀的调节性能良好，能精确的调节流量的压降，并以直观数字显示。其特性是观察窗所显示的百分比的流量的百分比成等百分比。即：阀杆升程相等的变化率，则流量的变化率也相等。

主要结构

- 1.sp45f平衡阀连接方式有两种，即内螺纹连接和法兰连接；
- 2.采用斜杆，内升降结构，由阀体、阀盖、手轮、密封环、数显示器装置的测试小阀等组成。结构新颖、操作灵活、密封性能好；
- 3.数显器上面外圈数值为小数。转动手轮提升阀塞，观察圈数和百分比显示，可自动调节液体的流量的压降，当观察显示为电9时，为最大开度。
- 4.阀门进出两侧的小阀、供连接测试仪器，测流量、压降用，也可用来排气、泄露。

主要技术参数

| | | |
|--------|----------------------------------|---------------------------|
| 试验压力 | 1.6mpa(16kgf/m ²) | 同类产品试验 压力2.4mpa需 定制 |
| 工作压力 | 1.0mpa(16kgf/m ²) | |
| 工作温度 | 120 | |
| 适用介质 | 水、油和其它液体 | |
| 特性曲线 | 等百分比 | |
| 安装使用范围 | 管网系统的主干、分支干、室内供水管 分支立管以及多台锅炉等 | |