【定做加工】红泰关断液压门【锅炉辅机 电厂锅炉除渣】

产品名称	【定做加工】红泰关断液压门【锅炉辅机 电厂锅炉除渣】
公司名称	海宁市红泰冶金机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:红泰 型号:关断液压门
公司地址	海宁市马桥街道马桥村张家漤5号
联系电话	0573-87855107 13511338738

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	红泰
型号	关断液压门	适用范围	电厂锅炉除渣
结构形式	卧式	燃料耗量	-
适用燃料	-		

【定做加工】红泰关断液压门【锅炉辅机 电厂锅炉除渣】

一、液压关断门原理及说明 1.在炉底除渣设备出现故障时，关闭关断门，通过渣井的有效储渣容积来临时储存炉底渣，避免因炉底设备故障出现不得不停机的事故。在有限时间内，对除渣设备进行临时抢修。 2.特别注意：关断门的关闭时间应严格按说明书提供的最大关闭时间，不可超过。特殊情况下不得不超过此时间时， 3.主要特点： a.液压工作站运行可靠、油压稳定，液压管道的管接头密封严密、不漏油。在液压系统中设置液压锁机构和关断门关闭后油缸有机械止回锁双重保护，在液压管路即使卸油的情况下，也不会出现门扇自动打开现象，确保万无一失。 b.关断门为液压驱动摇扇式，不锈钢与碳钢混合结构，内侧衬耐火、耐磨蚀隔热层，工作温度不小于400℃，最高温度可达800℃。
c.关断门的刚度和强度能满足锅炉渣井贮存锅炉mcr工况不小于4小时渣量的荷载要求。
d.门扇之间采用迷宫式密封，可保证关断门在关闭状态下，不漏灰渣、不漏风。 e.正常运行时与捞渣机配合后能保证炉膛密封，在捞渣机故障时能可靠的关闭。 关断门液压缸的设置合理。液压系统不漏油、无卡涩等现象。 f.关断门运行有可靠的就地控制装置，能保证关断门关闭后安全、可靠。二、液压关断门性能及技术参数1.液压关断门侧面2xn扇，端面2xn扇。2.油缸型式采用机械锁。3.油缸推力大于5吨。4.油缸电动机4kw，工作油压14mpa5.自动智能plc控制.