

硅PU球场地面硅PU羽毛球场地硅PU材料硅PU材质篮球场地坪

产品名称	硅PU球场地面硅PU羽毛球场地硅PU材料硅PU材质篮球场地坪
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 适用场地:运动场
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

球场的建设其中一个重要目的，是为了运动提供、健康的运动竞技条件，富有硬性特质的场地才能带来的运动质感;而带有弹性的运动地面，可以有效地增加运动缓冲，减少运动员脚踝、关节、韧带因地面反作用力造成的伤害;同时有效减低运动中因跌、摔造成的运动意外受伤。硬中带弹，弹而不软的运动结构。

环保性为单组份硅改性聚氨酯，吸水固化，不残留有害的化学成分。2、面层为合成树脂，水性材料，公认的环保材料。硅PU成为市场一致公认的健康型弹性球场材料，有赖于在研发时考虑到材料的卫生环保性能，弹性层、加强层为单组份硅改性聚氨酯，吸水固化，不会残留有害的化学成分;面层为水性材料，公认的卫生环保

三、实用性优越的耐候性硅PU不会因户外高、低温气候等环境改变而褪色、发硬、发软等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。

的耐磨性硅PU性的水性面层，能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性能满足长期高使用频率的需要。出色的抗污性硅PU面层坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮花，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新1、基础处理新水泥混凝土基础

1.1磨缝把温度缝两边的基面各宽使温度缝表面成"V"型，宽是提高填缝胶与基面的粘接面积，增加其粘接力，深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置，保证整体的缓冲性好，使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面

1.2酸洗用清水湿润基础(防止稀盐酸渗入基础里面)，以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净(一般冲洗两遍)，洗完干燥后要求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。

1.3填缝用填缝泡棉轻挤满温度缝(填缝泡棉是可拉伸、可压缩的，有效减少基础热胀冷缩变化影响表面外观)露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平，再用分两道以上把"V"型槽填平(每道填的厚度不大于(无纺布超出"V"型槽范围，与基础直接粘结，会造成基础热胀冷缩应力直接作用于无纺布，令整个填缝系统失去缓冲作用)