

# 抗UV易脱模PC 基础创新 143

产品名称	抗UV易脱模PC 基础创新 143
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗UV易脱模 型号:143 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

抗UV易脱模PC 基础创新 143

材料属性

抗UV级

材料特性

非卤化 易脱模

添加剂

脱模剂 抗UV剂

加工方式

注射成型

热变形温度

137度

背压

0.3-0.7MPa

模具温度

70-95度

熔融指数

10.5

喷嘴温度

290-310度

熔融温度

295-315度

Panlite LN-2250Z	PC	低粘度;脱模性能良好;阻燃性	电气元件;通用
Panlite LN-2520A	Ultra Low Viscosity;无溴;脱模性能良好;阻燃性		
Panlite LN-2520HA	低粘度;无溴;脱模性能良好;阻燃性		
Panlite LN-2525ZA			
Panlite LN-3000RM	反射率高;阻燃性	LEDs; Lighting Applications;反射镜	
Panlite LN-3010RM			
Panlite LN-3520ZH	无溴;磷含量, 低(到无);耐气候影响性能良好;阻燃性	电器外壳;电气元件	
Panlite LN-5000RM	反射率高;无溴;磷含量, 低(到无);阻燃性	反射镜;商务设备;汽车外部零件;电气元件	