

# 篮球场运动地胶PVC运动地胶荔枝纹运动地胶室外运动地胶

产品名称	篮球场运动地胶PVC运动地胶荔枝纹运动地胶室外运动地胶
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 材质:PVC
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

**振动吸收的问题:**人在运动时形成的冲量作用在PVC运动地板表面上会产生震动，地板的结构必须具备震动吸收的功能，也就是指地板应具有吸收撞击能量的性能，运动员在PVC运动地板上所受到的反冲击力相比在硬地面上，如在水泥地面上的运动要小的多。即:运动员跳起回落到地板时，起码要有53%以上的冲击量被地板所吸收，从而起到保护运动员的踝关节、半月板、髌髓、大脑的作用，使人在运动时不致受到伤害。其保护功能也考虑了一个人在PVC运动地板上运动时不能影响相邻人员。这也就是德国DIN标准中所描述的震动吸收、震动变形与延伸变形的概念。

**摩擦系数的问题:**研究表明12%的篮球运动员受伤发生在墩地的转动过程中。运动地板的摩擦系数说明了地板是否摩擦力太强(这会转动的灵活性)或是太滑(这会增加滑倒的风险)。考虑到运动员的活动能力和，摩擦系数在 0.4-0.7 之间应为佳值。PVC运动地板的摩擦系数一般均保持在这个系数之间，性PVC运动地板的摩擦系数为0.57，它具有充足且适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，以保证灵活移动和墩地转动不受阻碍。

**球回弹性的问题:**球回弹性的试验是将篮球从6.6英尺的高度落到运动地板上，测试篮球的回弹的高度。这个数据以百分比表示，以篮球在水泥地上回弹的高度为对比标准，反映回弹高度差。室内球类运动比赛规则要求，借助地面进行体育比赛或训练，如篮球等球类的运动的起跳动作和球体的反弹，要求球体在比赛场地地面上的反弹比较系数应大于或等于90%的PVC运动地板拥有杰出和稳定的球回弹性能，地板上不存在弹性死点，它的反弹比较系数高能达到98%。

**运动能量返还的问题:**这是指PVC运动地板在运动员运动时返还的运动能量，以提高运动效能。**7.滚动负荷的问题:**运动地板的承重负荷及牢固化、使用寿必须达到比赛及训练的要求，如活动篮球架及相关体育

设施在地板上移动时，地板的表层和结构不能因此遭到破坏，这就是德国DIN标准所描述的滚动负荷标准和概念。

绿色环保正规渠道的产品都经由环保产品质量监督检验，各项技术指标均达到环保标准，具有高新技术功能具有、无味、绿色环保、防水、防滑、防霉等特性。运动性佳地板表面的类人体工程学不规则圆形纹理弧边设计，使滑动系数为佳值，使运动员具有更佳的活动能力，为起动、蹬跳、滑步、制动等各种剧烈技术动作提供爆炸力的弹性动力结构铺装简单可根据用户的需求随意铺装，且不受场地大小的限制，移动也比较方便。方便清洁PVC表面对外界污染有排斥能力，若表面污染，用拖把即可轻易清洗，过于脏污可用地板专用清洗剂清洗，保养清洁方便且费用低廉。使用安装PVC运动地板分为不同的层，每一层又有着不同的功能，为运动带来了可靠的保障，可大限度地减小运动员的损伤。