

苏州110KV验电器检测 35kv接地线检测

产品名称	苏州110KV验电器检测 35kv接地线检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

高压拉闸杆按照组合形式可以分为两种，一种是接口式拉闸杆，一种是伸缩式拉闸杆。接口式的相对来说比较耐用，伸缩式的相对来说操作比较方便。根据使用环境可分为两种：一种是普通拉闸杆，另一种是防雨式拉闸杆。澳质分为：玻璃布拉闸杆、酚醛树拉闸杆，环氧树拉闸杆等。

令克棒的试验周期为1年一次。6~10千伏的加44千伏电压；35~154千伏的加四倍相电压；220千伏的加三倍相电压；试验时间为5分钟

参数：

1. 绝缘操作杆按长度可分为：3米，4米，5米，6米，8米，10米
2. 绝缘操作杆按电压等级可分为：10KV，35KV，110KV，220KV，330KV，500KV
3. 绝缘操作杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势：手工卷制杆的优点是张性大，但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大，但是横向张性相对手工卷制杆要小些。
4. 绝缘操作杆的颜色：接扣式绝缘操作杆一般采用绝缘杆，伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理，红色是做的防滑处理。杆拉开后是的