

北宁UPS电源-BEINING POWER GmbH & Co KG LIMITED

产品名称	北宁UPS电源-BEINING POWER GmbH & Co KG LIMITED
公司名称	北京索瑞森科技电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北宁BEINING 型号:ENERTRONIC20 适用范围:电厂、石化、核电站
公司地址	海淀区中关村创富大厦401室
联系电话	15810263599 15810263599

产品详情

主营：德国BEININGUPS电源，北宁UPS电源，北宁蓄电池，铅酸蓄电池，北宁电力电子有限公司生产的ENERTRONIC I系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计，

工业级UPS电源（AC/AC）

系列：Enertronic I

功率：10kVA、20kVA、30kVA、40kVA、50kVA、60kVA、80kVA、100kVA、120kVA

输入：3Ph，380/400Vac

直流：220Vdc（可以自带电池，也可以共用电池组）

输出：1Ph或3Ph 220/230Vac或380/400Vac

工业级标准相控整流器/充电器/直流电源

系列：Thyrotronic

模块功率：3kW、6kW、9kW、12kW、13.5kW、15kW

输入：3Ph，380/400Vac

输出电流：10A ~ 400A（可以接铅酸电池、镍镉电池、锂电池等）

输出电压（DC）：24V、48V、60V、108V、216V

配置：标配输入隔离变压器，6脉冲全控整流，支持并机运行

可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备的电磁器件，功率元件具有更高的容量，使额定负载运行于器件为安全的范围内。成本的提高，带来了极高的可靠性。模块化设计，便于维护，进线断路器、各种开关等装于单独的隔离间内，以人为本的设计理念确保维护、操作人员的安全。柜体内空间大，对于较高的防护等级，散热容易，适应负载状态。满足更高的IP的防护等级。柜体坚固耐用。控制线路与电子功率单元完全屏蔽，冷却风只经过功率器件的散热器，不经过电子器件和控制线路，在灰尘较多、污染较严重的环境中仍可正常使用。通风系统风扇冗余配置，智能化风速控制，低噪音长寿命风扇的风扇可以在不关机的情况下更换。电源系统是冗余的,两个独立电源板，由市电、旁路、电池供电，如果电源之一或其输入出现故障,将会自动告警。且不影响系统正常运行。实时、智能和精确地进行故障诊断并能按时间和日期进行事件纪录，便于维护。

产品优势

灵活性 由于独立模块,充电器和逆变器大小可以根据客户需求单独定制。核级认证 设备的鉴定严格按照IEEE、RCC-E、IEC及美国西屋等鉴定标准进行。可靠性验证 的平均无故障间隔时间(MTBF)，在长期的产品生命周期中需要少的维修服务。在全世界拥有超过20000套系统在正常运行。应用领域 —核电站(NPP) —石油天然气,石化 —发电,包括传输和分配 —化工 —其他工业用途