

高原15KW柴油发电机海拔5500米用

产品名称	高原15KW柴油发电机海拔5500米用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:950*640*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原15KW柴油发电机海拔5500米用

发电机电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。低油压报警系统可自动关闭发动机。电启动方式（E型）保证了机组可快速启动。

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB（A）（距机组1m处）。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型号 TO18000ET

1. 发电机参数

2. 额定功率：15KW
3. 备用功率：16KW
4. 额定频率：50HZ
5. 额定电压：220/380V
6. 结构类型：静音款
7. 功率因素：0.8/1
8. 相 数：单/三相
9. 直流输出：12-8.3 (V-A)
10. 发动机参数
11. 绝缘等级：F
12. 启动方式：电启动
13. 燃油型号：0#或-10#柴油
14. 调速方式：机械调速
15. 冷却方式：空气冷却
16. 额定转速：3000r/min
17. 缸体结构：双缸、四冲程
18. 燃烧系统：直喷式
19. 发动机型号 TO2V92
20. 耗油量： 205g/kw.h
21. 油箱容积：32L
22. 机油容积：2.2L
23. 整机参数
24. 工作时间：8-12H
25. 噪音 (db) 7M 68-75
26. 燃油表： 有
27. 电压表： 有

28. 输出指示灯：有

29. 机器重量：295kg

30. 外形尺寸：1250*650*760mm

备用状态下的检查项目：

1. 检查柴油发电机组本体无异常，机组所有的外部螺丝接线无松动脱落现象。
2. 柴油机的钥匙开关在自动状态无报警信号出现。
3. 润滑油压表，润滑油温表和冷却水油表完整齐全。
4. 柴油机油箱油位在1/2以上，且无漏油现象，油质清洁。
5. 柴油机供油门和回油门应开启且管道连接正确。
6. 保安段电源指示灯（MAINS SUPPLY）A、B、C相灯亮
7. 柴油发电机电源指示灯（GENERATOR SUPPLY）A、B、C相灯灭。
8. 检查润滑油箱（曲轴箱）的油位的量油尺“L”位置以上（L表示低油位，H表示高油位）