

# PA66德国巴斯夫A3HG6 HR耐水解级30%玻纤

产品名称	PA66德国巴斯夫A3HG6 HR耐水解级30%玻纤
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 牌号:A3HG6 HR 特性:耐候性好,高流动性,耐油
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

## 产品详情

Ultramid A3HG6 HR是30%玻璃增强,注塑PA66级。它具有良好的耐水解性。

应用程序典型应用包括汽车散热器安装框架。

### Ultramid A3HG6 HR 物性表

基本信息

增强材料

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

耐水解性

特性

耐油性能

汽车领域的应用

用途

EC 1907/2006 (REACH)

机构评级

RoHS 合规

RoHS 合规性

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法	1.37
溶化体积流率 (MVR)	25.0
吸水率	
饱和, 23 ° C	5.5
平衡, 23 ° C, 50% RH	1.7
机械性能额定值单位制测试方法	10100
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	188
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	3.3
弯曲模量 (23 ° C)	8850
弯曲应力 (23 ° C)	275