

磁性橡胶堵漏垫 磁性堵漏垫 船用堵漏

产品名称	磁性橡胶堵漏垫 磁性堵漏垫 船用堵漏
公司名称	上海客贝实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 品牌:科拜 (KEBEY)
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼445室
联系电话	86 021 61995582 13681822731

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
品牌	科拜 (KEBEY)	型号	KMB032096
材质	磁性材料		

商品描述/参数：

磁性橡胶堵漏垫为最新研制的舷外堵漏产品，改变传统堵漏方式，采用磁性材料利用器材自身磁性与舰船体产生吸持力，大大减轻操作人员的工作量、减少操作时间、快速有效封堵破口。磁性堵漏垫面层为高强度涤纶用pvc增强合成，为进一步保护贴面,防止在堵漏作业时或与破口尖锐卷边接触时被刺破贴面可用固定磁铁加固.磁性堵漏垫内层为晴橡胶板，其磁性力能使贴面具有非常高的吸持力，足以和舰船壳体相连。磁板内的磁性物安放的方式和位置使磁力甚至在穿过厚厚的舰船体油漆层和薄浆层的时候，其吸引力仍然能够发挥作用，晴橡胶磁板具有抗摩擦、超强密封的功能。

规格及配置

磁性橡胶堵漏垫：4块

600*600mm 一块

1100*1100mm两块

1300*1300mm一块不锈钢挂钩：8只丙纶绳：160m（0.9m/根）70公斤吸引力磁铁：10块
200公斤吸引力磁铁：1块

基本参数

重量：大气中重量：9.0kg/m²

水中重量:5.5kg/m²(浮力作用下些许正浮力),也就是说,在水位上或水位下均可方便处理.

磁吸持力:最高100gr/cm²

拉升强度：9000n/5cm x-dir

剪切度(leg)：1500/1700n (符合din53356标准剪切度(trapez))

焊接强度: 1500/1700n 符合din53356标准 (对防水布的非焊接部分会造成伤害)

温度:最高120 ° c(熔点)

厚度: 3.5mm

曲率:最小半径=0.1.m

孔率:无特别值

颜色:黄色、红色、黑色