

长治镀锌水箱厂家,潞城镀锌水箱定做,晋城镀锌水箱安装

产品名称	长治镀锌水箱厂家,潞城镀锌水箱定做,晋城镀锌水箱安装
公司名称	长治市如玺文化传播有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长治市郊区马厂镇台上村(长宁工业园区山西邦威特种设备有限公司院内) (注册地址)
联系电话	15535565002

产品详情

什么是镀锌水箱？

镀锌水箱主要采用优质的Q235钢板冲压而成，形成1000×1000、1000×500、500×500等标准板块后经热浸镀锌处理后形成镀锌水箱板。

镀锌水箱的特点

镀锌水箱主要采用优质的Q235钢板冲压而成，形成1000×1000、1000×500、500×500等标准板块后经热浸镀锌处理后形成镀锌水箱板。优点是：、全螺栓连接，现场进行组装，组装快捷方便，组装时采用专用密封条密封，不会出现漏水及密封不严现象。第二、水箱体内特殊性拉杆结构，使力学性能更合理，高度可达到5米。镀锌水箱对安装现场无特殊要求，无需吊装设备，容积可满足用户一切要求。

热镀锌水箱简介

装配式热镀锌水箱是按照92SS177制造生产的新型水箱。该产品制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热锌防腐处理，美观耐用，防止水质二次污染，有益于人体健康，并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化要求。

镀锌水箱优势

科学的模压工艺使强度增加了几倍，既保证了水箱大限度的承压需要，又节省了材料，满足了水箱美观、实用的要求。镀锌水箱封闭性好，不易滋生藻类和红虫，避免了水的二次污染。

1、热镀锌钢板[2]水箱（参照国标gb02s101制造）

2、热镀锌水箱与装配式搪瓷钢板水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。

3、热镀锌水箱采用先进工艺，选用优质材料，经热镀锌，使水箱板面形成致密镀锌层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成扩散层，加大了镀锌面的附着强度。镀锌面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户用户好评。

4、热镀锌水箱采用q235钢板，冲压形成1000*1000和1000*500
500*500的标准块，周边钻孔，经镀锌处理，现场进行组装，组装时标准块之间硅胶密封，螺栓连接。

5、热镀锌水箱该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。

6、热镀锌水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要坐落在支座上。

7、防腐：热镀锌水箱体及配件均采用镀锌。

8、热镀锌水箱盛水试验：水箱级装后，关闭出水管和泄水管，的打开进水管，边放水边检看，放满为止，经2-3小时不渗水为合格

9、热镀锌水箱具有国家检测部门的检测报告、

9.1订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。

9.2使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。

9.3水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。

10、热镀锌水箱盛水试验：水箱级装后，关闭出水管和泄水管，的打开进水管，边放水边检看放满为止，经2-3小时不渗水为合格。

11、热镀锌水箱具有国家检测部门的检测报告、卫生许可证。

12、热镀锌水箱选用说明：

12.1订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。

12.2使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。

12.3水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。

12.4用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变。

13、热镀锌水箱的应用

镀锌水箱用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。

热镀锌水箱的安装

1、安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。

- 2、土建施工时先做好支墩，水箱四周及箱底单元板块之间的连接缝要坐落在支墩上。
- 3、组装后关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。