

威海合力威肯台励福4/4.5吨叉车铁流液力变矩器变速箱

产品名称	威海合力威肯台励福4/4.5吨叉车铁流液力变矩器变速箱
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

(1)1.5T吨—3吨二手叉车使用的液力传动变速箱是由液力变矩器和具有前、后各一个档位的动力换档变速箱组成。所装的变矩器为单级二相三工作轮综合液力变矩器。液力变矩器使该液力传动变速箱具有液力传动输出的自动适应性，能随着外负载的变化而相应改变其输出扭矩和转速，而且能吸收和消除来自发动机和外负载对传动系统中带来的冲击振动。液力传动变速箱以差速器半轴齿轮输出。所采用的换档方式为动力换档并带有微动阀、缓冲阀、使操纵简单、方便、起动平稳、较大地减轻了操作者的劳动强度。

(2)5吨-6吨二手叉车使用的液力传动变速箱液力变矩器是单级三相四工作轮综合式液力变矩器，具有变矩比大、效率高，高效范围宽，结构简单，维护方便的特点。它具有前进和后退各两个档位，具有操作柔和及稳定的特点，并具有微动特性。

叉车变速箱保养

- 为了保证液压控制油路的机械部件和密封元件的寿命，控制油路的正常压力1.1/1.4Mpa
- 工作油液为20#汽轮机油(或6#液力传动油)、透平油，使用油温70—95~C，大于95c后使用时间不能过长。
- 油滤器的更换和清洗周期，新车在50h内，以后每200h、1200h，特殊环境应在每600h。
- 叉车行驶换档时，应先关闭微动阀，再换档;刹车时，必须先关闭微动阀再刹车;以防止离合器损坏或刹车不灵。