

# 潍坊斗山大宇3T叉车变速箱阀板电磁阀行走电磁阀

产品名称	潍坊斗山大宇3T叉车变速箱阀板电磁阀行走电磁阀
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

### 潍坊斗山大宇3T叉车变速箱阀板电磁阀行走电磁阀

由于发动机不能逆转，因此叉车的前进和倒退运动由变速器来解决。变速器的主要作用就是适应车辆在各种道路条件下起步、加速爬坡和平展的道路上高速行驶时，变速器将发动机输出的扭矩和车速在其中加以变换，使之适应行驶驱动要求。另外，变速器还可将发动机的运转和驱动系统较长期的切断而相互脱离。挂档或者变换档位时，应放松加速踏板(油门)待油收净后，踏下离合器踏板，迅速正确地推入或拉入所要挂进的档位，随及松开离合器。换档时不得强推、硬拉，使齿轮发出撞击响声。

### 液力变矩器、变速器的特点：

(1)1.5T吨—3吨二手叉车使用的液力传动变速器是由液力变矩器和具有前、后各一个档位的动力换档变速器组成。所装的变矩器为单级二相三工作轮综合液力变矩器。液力变矩器使该液力传动变速器具有液力传动输出的自动适应性，能随着外负载的变化而相应改变其输出扭矩和转速，而且能吸收和消除来自发动机和外负载对传动系统中带来的冲击振动。液力传动变速器以差速器半轴齿轮输出。所采用的换档方式为动力换档并带有微动阀、缓冲阀、使操纵简单、方便、起动平稳、较大地减轻了操作者的劳动强度。

(2)5吨-6吨二手叉车使用的液力传动变速器液力变矩器是单级三相四工作轮综合式液力变矩器，具有变矩比大、效率高，高效范围宽，结构简单，维护方便的特点。它具有前进和后退各两个档位，具有操作柔和及稳定的特点，并具有微动特性。

## 叉车变速箱保养

- a、为了保证液压控制油路的机械部件和密封元件的寿命，控制油路的正常压力1.1/1.4Mpa
- b、工作油液为20#汽轮机油(或6#液力传动油)、透平油，使用油温70—95~C，大于95cC后使用时间不能过长。
- c、油滤器的更换和清洗周期，新车在50h内，以后每200h、1200h，特殊环境应在每600h。
- d、叉车行驶换档时，应先关闭微动阀，再换档;刹车时，必须先关闭微动阀再刹车;以防止离合器损坏或刹车不灵。